

非侵入开盖电动执行器F-2SA3031

产品名称	非侵入开盖电动执行器F-2SA3031
公司名称	扬州科易德阀门控制设备有限公司
价格	8580.00/台
规格参数	品牌:科易德 型号:F-2SA3031 法兰:F16
公司地址	扬州渡江南路299号
联系电话	0514-87317010 13179799166

产品详情

非侵入开盖电动执行器F-2SA3031

厂家：扬州科易德阀门控制设备有限公司

F-2SA3031 非侵入智能开关型电动执行机构输出转矩范围：

第 输出转矩：160 Nm-500 Nm，转速范围：5-160rpm。

第 输出转矩：192 Nm-600 Nm，转速范围：20-28rpm。

法兰：F16 质量：110KG 该型号机构合理，通用性强，可适合多种配套功能的需要。

电机工作制式：S2制式 15min

F-2SA3531 非侵入智能调节型电动执行机构输出转矩范围：

第 输出转矩：250 Nm-350 Nm，转速范围：5-40 rpm。

第 输出转矩：180-250 NM， 转速范围：5-40 rpm。

法兰：F16 质量：110KG 该型号机构合理，通用性强，可适合多种配套功能的需要，

电机工作制式：S4制式（间歇工作制，机械制动）。S5（间歇工作制，可带电制动）。最小负载持续率10%，

最多操作次数1200c/h。

F-2SA3系列应用系统：

非侵入式F-2SA3系列

为输出转矩的电动执行机构，F-2SA30系列电动执行机构适用于开环控制系统，F-2SA35系列电动执行机构适用于闭环控制系统，它可以准确地按控制指令对系统的介质压力、温度和流量进行调节，实现过程控制的目的。

F-2SA3工作环境：

环境温度： -20 ~ +70 （可接受特殊订货）

工作制式：

调节型：S4或S5周期性断续工作制，允许工作次数为1200c/h，最小负载持续率为10%。

开关型：S2-15min，短时工作制。

电源： 三相：380V AC 50Hz

单相：220V AC 50Hz

防护等级 IP67，IP68（特殊订货）

位置重复偏差 5°

转矩重复精度 7%

连接标准 GB12222、JB2920

基本误差 ±1%（调节型）

回差 1%（调节型）

非侵入开盖电动执行器F-2SA3031