

# 新品台湾积奇单相SCR控制器JK2226SF-R

产品名称	新品台湾积奇单相SCR控制器JK2226SF-R
公司名称	上海锋昌机电有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:JK积奇 规格:26-72A 产地:台湾
公司地址	上海市霞光路368弄
联系电话	021-34977973 18930679307

## 产品详情

产品名称 : 新品台湾积奇jk单相cpu型scr电力调整器

产品型号 : jk3826sf, jk3842sf, jk3856sf, jk3872sf

### 一、产品说明

- scr电力调整器保护装置: (1) 来源电欠相。 (2) 保险丝断线检知。 (3) 本控制器散热片超温保护。 (4) 异常输出接点，提供远端监控使用，接点容量240vac/5a。
- scr电力调整器具有ce国际安全认证之标准。
- 具有r相保险丝断路指示灯，并提供异常输出接点，可做系统紧急控制之用。
- 冷却风扇动作具有温度控制,当散热片温度55度时工作，45度时停止，可提高风扇寿命2-3倍。
- 应用于负载: ir灯管，石英灯管，二矽化钼，加热器。 使用制鞋机械，塑胶吹瓶机械，塑胶压出机械，真空蒸镀机，真空溅镀机，热处理炉，电热熔炉，电热锅炉，漆包线机械，抽纱机械，纺织机械，恒温恒湿系统。
- 体积更小，缩减空间，简易的配线，使用更便利。

### 二、功能说明

使用半导体快速型保险丝，保护矽控整流器，不受负载短路影响。

### 三、规格说明

- 1.主电源电压: ac 220v-480v  $\pm$  10%
- 2.辅助电压: ac 220v  $\pm$  15% 50/60hz
- 3.额定电流: 26a 42a 56a 72a
- 4.工作频率: 47-63hz
- 5.输出方式: 相位输出 (提供客制化服务: 1. 0-5v, 0-10v输入讯号。 2. 线性输出电压。 3. 电感性负载)
- 6.相位输入控制讯号: 4-20ma, 1-5v。
- 7.输出电压范围: 0-100%
- 8.使用环境: -10度-50度 湿度 90%rh以下
- 10.绝缘阻抗: 20 m  $\Omega$  以上(电源与外壳间)、 20 m  $\Omega$  以上(输入信号与外壳间)
- 11.耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、 电源与输入信号 1000vac/1分钟

#### 四、型号:

##### 高功能型 :

jk3826sf, jk3842sf, jk3856sf, jk3872sf    jk2226sf, jk2242sf, jk2256sf, jk2272sf

jk3826sf-h, jk3842sf-h, jk3856sf-h, jk3872sf-h

##### 普通型 :

jk3826s1, jk3842s1, jk3856s1, jk3872s1

jk2226s1, jk2242s1, jk2256s1, jk2272s1

##### 无缓冲型 :

jk2226sf-r, jk2242sf-r, jk2256sf-r, jk2272sf-r    jk3826sf-r, jk3842sf-r, jk3856sf-r, jk3872sf-r