

upe耐磨料仓衬板价格

产品名称	upe耐磨料仓衬板价格
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 数量:9999999
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

经众多煤矿和电厂使用高分子煤仓衬板/表明,有效的解决了堵仓问题,其煤仓的有效利用率均由20%--50%提高到100%,避免了因堵仓造成的生产中断和捅仓事故,降低了仓料破碎率,节约了清仓费用.大大缩短了装车时间,减少了压车皮现象,降低了工人的劳动强度,社会效益和经济效益都很显著.煤仓衬板使用寿命高于钢质,耐磨性是碳钢及不锈钢的3~7倍;摩擦系数小,自润滑,不吸水、不粘物料,抗冲击强度高,综合机械性能好,耐酸、碱、盐腐蚀、不老化,耐低温,卫生无毒,重量轻,比重是钢材的1/8.因此,是用做散装物料储存及运输设备衬里的最佳材料,如储仓,流槽等。广泛应用在电力、钢厂、煤矿等等行业中。

使用料仓衬板 注意事项

- 1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 5、使用环境温度，一般不宜大于100 。
- 6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 7、物料在仓内静止状态时间不宜超过36小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以结块），含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。

8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

免费电话：13105349747

QQ：2074486700

我们公司始终坚持质量第一方针，树立顾客第一思想，确保服务第一要求，崇尚信誉第一观念，实施全过程的质量控制，创造国内一流水平的产品质量和服务质量，走质量效益型企业发展之路。热忱欢迎来人、来函洽谈订货，我们将为您提供满意的咨询和现场服务。谢谢合作！