

洁净室高效FFU风机厂家 进口风机

产品名称	洁净室高效FFU风机厂家 进口风机
公司名称	上海戈奈净化设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:CNGA 型号:FFU-22 备注:接受非标定制
公司地址	上海市青浦区沪清平公路2689号
联系电话	021-60546557 15801726463

产品详情

洁净室高效ffu风机厂家 进口风机

上海戈奈净化洁净室高效ffu风机厂家 进口风机

产品特色：风量大、容尘量大、高效率、低噪音、低能耗

产品用途：广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合

产品说明：

- 1.采用高性能节能马达,高效率、低噪音、低能耗、可节省能源成本
- 2.轻量化结构设计,结构牢固,可符合各厂家的 grid 系统安装 , 更可依 grid 系统,变更 ffu 结构尺寸设计
- 3.特殊入风道设计,风阻低,气流顺畅
4. 内部顺风导流结构设计,风压扩散均匀、出风面风速平均稳定
- 5.单相马达,提供三段式调速,可依实际状况调高或降低风速与风量
- 6.金属结构顺风道内胆,永不老化 . 杜绝二次污染产生,表面光滑,风阻低 . 隔音效果优良
- 7.箱体材质可依客户需求,依环境需要采用不銹钢或钢板烤漆。风机组附运转指示灯及外接接点,以利监控。风机组附异常指示灯及外接接点,可自行检视异常原因,于正常送电下风机无运转时 . 异常灯亮

--	--	--	--

型号model	ffu-22	ffu-24	ffu-44	
箱体尺寸box size(mm)	575*575*320	575*1175*320	1175*575*320	
龙骨尺寸grid size(inch)	2*2	2*4	4*4	
过滤器材质filter material	尺寸size(mm)	570*570*70	570*1170*70	1170*1170*70
	滤料material	超细玻纤滤纸super fiberglass paper		
	风量airflow(m3/h)	900	1800	3600
	面风速air speed(m/s)	0.35-0.6		
	效率eff.	99.99% @0.3um		
	初阻力initial pressure drop(pa)	< 200		
箱体材质box material	钢板烤漆coated steel or 镀铝锌板galvalume or 不锈钢 stainless steel			
噪音	48-54db(a)	48-54db(a)	52-58db(a)	
风机全压	210pa	210pa	230pa	
消耗功率	175w	175w	275w	
重量	28kg	35kg	55kg	
电 源	ac 单相 110v or 220v 50hz or 60hz or ac 三相 220v or 380v 50hz or 60hz			
调速功能	三段调速or 五段调速or 变压无级调速(三相电源除外)			

工作状态	电源指示开关运行与故障指示灯
过载保护	马达控制器双重过载保护开关
接线方式	端子台 or 公母接头 or 电源线

戈奈高效空气过滤器系列（无隔板过滤器、有隔板过滤器、v型组合式高效过滤器、耐高温高效过滤器、高效送风口、ffu）；