

机械互锁传递窗 传递窗材质

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 机械互锁传递窗 传递窗材质 |
| 公司名称 | 上海戈奈净化设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:CNGA 型号:CD500 备注:接受非标定制 |
| 公司地址 | 上海市青浦区沪清平公路2689号 |
| 联系电话 | 021-60546557 15801726463 |

产品详情

机械互锁传递窗 传递窗材质

上海戈奈净化机械互锁传递窗 传递窗材质

传递窗是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净之间，非洁净室与洁净室之间小物件的传递，以减少开门的次数，把对洁净室客观存在或洁净区的污染降低程度。

产品说明：

- 1.工作台面、箱体采用不锈钢板制作，平整光洁
- 2.两侧门带有机械互锁或电子互锁装置，使两侧门不能同时打开
- 3.外箱体材质为喷塑冷轧板（象牙白）或不锈钢，内壁为1.0mm厚不锈钢
- 4.电子联锁传递窗箱体两侧装有开门信号指示灯，可知道对面窗门的开启情况
- 5.传递窗上装有专用密封条，确保气密性
- 6.根据不同用途可增加室内灯和杀菌灯
- 7.风淋传递窗配4个多角度可调喷嘴，顶部吹淋，配一台大风量、低噪音风机，电压：380v 50hz，面风速大于25m/s，配有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%0.5um，确保净化级别

产品参数：

| 型号model | 工作尺寸 working area size(mm) | 外形尺寸outside dimension (w*d*h)mm | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 机械互锁 | | 电子互锁 | |
| | | 普通型 | 洁净型 | 普通型 | 洁净型 |
| cd500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*990 |
| cd600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 |
| cd800 | 800*800*800 | 920*860*880 | 920*860*1290 | 960*860*880 | 960*860*1290 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |