

304全不锈钢材质洁净工作台价格 厂家 图片

产品名称	304全不锈钢材质洁净工作台价格 厂家 图片
公司名称	上海戈奈净化设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:CNGA 型号:GA-SP-1DR 备注:接受非标定制
公司地址	上海市青浦区沪清平公路2689号
联系电话	021-60546557 15801726463

产品详情

304全不锈钢材质洁净工作台价格 厂家 图片

上海戈奈净化304全不锈钢材质洁净工作台价格 厂家 图片

洁净工作台广泛应用于电子、精密仪器、仪表、生物制药、医学、食品、无菌微生物检验、织物组培接种等行业需要局部净化工作环境的科研和生产部门。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备，它的使用对改善工艺条件，提高产品质量和增大成品率均有良好效果。

产品说明：

1.不锈钢台面操作

2.采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态

3.水平流行，开放式台面，操作方便；或垂直流流行，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激；亦可选择放置于桌上使用的工作台

4.主要参数：

洁净度：对于粒径 0.5um的尘埃 3.5颗/升（100级）

菌落数：对于粒径 0.5um个/皿·时（90mm培养皿）

平均风速：0.32~0.48m/s（风速可调），气流水平单向层流

噪声：65db(a计权)

震动：振幅 3um(x、y、z三个方向)

照度： 300lx（操作区中心位置）工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯

产品参数

<p>型号mo洁净工作台 广泛应用于电子、精密仪器、仪表、生物制药、医学、食品、无菌微生物检验、织物组培接种等行业需要局部净化工作环境的科研和生产部门。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备，它的使用对改善工艺条件，提高产品质量和增大成品率均有良好效果。</p> <p>产品说明：</p> <ol style="list-style-type: none">1.不锈钢台面操作2.采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态3.水平流行，开放式台面，操作方便；或垂直流流行，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激；亦可选择放置于桌上使用的工作台4.主要参数： <p>洁净度：对于粒径0.5um的尘埃 3.5颗/升（100级）</p> <p>菌落数：对于粒径0.5um个/皿·时（90mm培养皿）</p> <p>平均风速：0.32~0.48 m/s（风速可调），</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>气流水平单向层流</p> <p>噪声： 65db(a计权)</p> <p>震动：振幅 3um(x、y、z三个方向)</p> <p>照度： 300lx (操作区中心位置) 工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯</p> <p>产品参数</p>						
型号model	ga-sp-1dr 水平流单人	ga-sp-2sr水平流双人	ga-cz-1r1m垂直流单人单面	ga-cz-1r2m 垂直流单人双面	ga-cz-2r1m垂直流 双人单面	
工作区域尺寸 working area size(mm)	880*480*600	1480*480*600	800*700*520	1410*700*520	700*650*570	
外形尺寸 outer size(mm)	900*700*1430	1500*700*1430	980*750*1650	1550*700*1650	840*825*1610	
过滤器尺寸 filter size(mm)	820*600*150	600*600*150	760*600*150	600*600*150	760*610*150	
大功率 max power	400w	800w	400w	400w	800w	
电源 power supply	220v 50hz					
主要材质 material	外壳采用冷轧钢板，表面烤漆，304不锈钢工作台面，触摸面板开关控制 coated steel panel frame,304 ss working table					
注：可按客户非标尺寸定制						

注：可按客户非标尺寸定制