血压计智能标准器

产品名称	血压计智能标准器
公司名称	深圳市中图仪器股份有限公司
价格	3.00/台
规格参数	品牌:中图仪器 型号:SJ99D
公司地址	深圳市南山区西丽学苑大道1001号智园B1栋二楼
联系电话	0755-83318988 18928463988

产品详情

一.血压计智能标准器概述

SJ99D血压计智能标准器是一种应用于示波法无创血压监护仪的多用途检测仪器。SJ99D能提供动态血压模拟、静态校准、自动泄漏测试以及过压释放检测。可用于检验多种不同血压监护仪的性能指标。SJ99D可提供450mmHg（60kPa）的压力值用于自动泄漏测试、过压测试和压力源模拟。适用于血压计校验，也可用于精密压力表，一般压力表等的校验。

二.血压计智能标准器特点

l 彩色液晶屏显示，美观大方；

l 具有泄露测试功能；

l 具有压力输出功能、具有压力表检测功能；

l 具有动态血压模拟自定义功能，可根据用户需求，自行设置各参数，包括收缩压，舒张压，心率等；

l 可自定义设置脉搏量强度来模拟人体脉搏强弱。

三.血压计智能标准器技术参数

压力源：

造压范围：0-60Kpa(0-450mmHg)

控压稳定度：0.05%F.S

静态压力测量：

测量范围：0-60Kpa(0-450mmHg)

准确等级：0.1级

分辨率：0.01kpa(0.1mmHg)

动态血压模拟：

收缩压范围：(2.7-34)kpa ((20-255)mmHg)

舒张压范围：(1.3-26.7)kpa ((10-200)mmHg)

心率范围： (30-250)跳/分

脉搏容积达到2.4cc时200BPM

脉搏容积达到1.2cc时250BPM

心率准确度：±1%R.D

脉搏量：(0.1-2.4)CC

增量：0.1CC

显示单位：

kPa, mmHg, cmH20, inH2O及PSI (用户可选择)

参考规程：

《JJG_692-2010_无创自动测量血压计》

《JJG 270-2008_血压计和血压表检定规程》