

0.36英寸六位数码管红色8字带小数点共阴共阳

产品名称	0.36英寸六位数码管红色8字带小数点共阴共阳
公司名称	广州市力依照明技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LNLED 型号:LN3661AX/BX 加工定制:是
公司地址	广州市白云区太和镇民科技园科颖路
联系电话	13360040085

产品详情

led数码管点阵彩屏厂家广州力依照明公司郭s 电话/微信：13360040085
qq：912071449，专业生产各类型led数码管 平面管 彩屏 led点阵 光条 条段 方灯圆灯，各种尺寸款式应有尽有，本工厂可提供代工贴牌，产品及包装设计，质量优，价格优惠，欢迎同行来料加工！

· led数码管 技术参数表

产品型号：ln3661ax/bx

“8”字高度：0.36英寸

驱动电压：2v/2v/2v/3v/3v

表面颜色：黑色

极性：共阴/共阳

公共管脚：1，2，3，9，10

驱动电流：3-20ma

胶体颜色：乳白色

发光颜色：红/橙/黄

引脚直径：0.51±

产品寿命：>50,000

包装方式：防静电

· led数码管外观尺寸及原理图

· led数码管产品特点

1.本产品具有体积小、重量轻、抗冲击能力强、稳定性高、发光响应时间极短($< 0.1 \mu s$)、高频特性好、单色性好、亮度高、视角宽、使用寿命长(5万小时以上)等特点。 2.贮存及运输:工作温度为 $-30 \sim 80$ ，贮存温度为 $-40 \sim 85$ ；电子产品应做好防潮工作；运送或传递时，要尽量减少机械振动和冲击；在搬运时应轻拿轻放，堆放时不要堆放过高，不要把过重的物品放在上面以免压坏led。 3.焊接：烙铁（最高30w）尖端温度不超过 260 ；焊接时间不超过3秒；波峰焊：预热最高温度 110 ，时间不超过60秒；浸焊最高温度 260 ，浸焊时间不超过5秒。 4.清洗：当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为

有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。 5.led为静电敏感器件,应采取必要的防静电措施。

- led数码管运用场所

数码管是一种led显示屏，可以通过对其不同的管脚输入电流并使其发光，从而显示出数字“0”到“9”，可用于显示时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。由于数码管的价格便宜，使用简单，色彩鲜艳等特点在电器，特别是家电领域应用极为广泛。

广州市力依照明技术有限公司专业生产led数码管、背光源,点阵模块,多彩屏,像素管,方灯,圆灯,箭头,led光源发光二极管，led模块,led柔性灯,led点光源,led像素灯,led发光模块，led点阵显示屏方格等，大小颜色可定制，欢迎来人、来电索取样品，考察合作！

广州市力依照明技术有限公司

地址：广州市白云区太和镇民科技园科颖路

公司座机：020-62687955-8019 传真：020-61165985

网址：www.lnled.com <http://leit.1688.com/>

联系人：郭小姐 13360040085 qq：912071449

邮箱：guohx@lnled.com 或912071449@qq.com