

# 电子水处理器\_全自动刮刀过滤器

产品名称	电子水处理器_全自动刮刀过滤器
公司名称	北京创恒源环保设备科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:创恒源 型号:CHY 过滤精度:50微米
公司地址	北京市昌平区回龙观轮胎厂
联系电话	010-57749546 13303407884

## 产品详情

### 全自动排污过滤器

#### 一、过滤器产品型号执行标准

全自动排污过滤器 型号为HJ 执行标准为GB/T14382-93

型号为HJ 执行标准为GB/T14382-93

#### 二、设备结构及工作原理

该过滤器主要由优质碳钢筒体，不锈钢楔型滤网，蝶阀和排污装置所组成。当过滤器工作时，蝶阀处于开启状态，水流自入口进入过滤器，经过滤网过滤后到出口，水中污物杂质被滤网拦截。当过滤器需要排污时，关闭蝶阀。打开排污阀，水流经过滤前半程过滤，一部分水流直接流入系统，另一部分水流由滤网外侧流入内侧，经排污口排出。起到反向自动冲洗滤网和排除污物杂质的作用。整个反冲排污过程

不用关闭系统，实现了在线排污。

### 三、技术参数

工作压力 1.6MPa

工作温度 105

压力损失<0.05MPa

过滤精度d=0.7~1.2mm

其它工作压力，过滤精度可按用户需要而定。

法兰连接尺寸按GB9119.8-88。

### 四、适用范围

五、适用于各种供水系统，工业用水系统及工业冷却水系统，特别是那些需连续长期不停机运行的系统，可滤去水中的各种机械杂质，确保系统设备安全可靠运行。

### 五、功能特点

A：HJ型全自动排污过滤器的作用是用来消除和过滤管道中的杂质和污垢，保持系统内水质的洁净，减少阻力，保护设备和防止管道阻塞。

B：普通过滤器需要系统停机才能排污，HJ-I、HJ-

L型全自动排污过滤器不用停机，真正实现了在线排污。

## 六、安装与使用与外型尺寸图

HJ型全自动排污过滤器宜垂直或水平安装。当垂直安装时，水流应是自上而下。安装时应注意外壳上的箭头方向必须与水流方向一致。正常运行时，蝶阀处于开启状态，当需要排污时，关闭蝶阀，打开排污阀，直至排出的水质变清为止，关闭排污阀，开启蝶阀即完成过程。