

内径12*16mm硅胶管 透明硅胶管 汽车硅胶管

产品名称	内径12*16mm硅胶管 透明硅胶管 汽车硅胶管
公司名称	上海施日硅橡胶制品有限公司
价格	4.00/米
规格参数	类别:汽车硅胶管 产地/厂商:上海施日硅橡胶厂 材质:硅橡胶
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢123室
联系电话	13671569993

产品详情

类别	汽车硅胶管	产地/厂商	上海施日硅橡胶厂
材质	硅橡胶	颜色	透明
口径	内径12*16mm	耐高/低温	250/-60
用途	食品 汽车 医疗 机械 等		

产品技术特性：耐压： 6.0kv 工作温度：-60+200 比重：1.2 硬度：70±5 抗张强度： 6.5
颜色：透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色 应用：适用于家电、灯饰、医疗器械等。
产品通过的认证

硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温（250-300℃）和耐低温（-40-60℃）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200℃ 48小时不大于50%），击穿电压为（20-25kv/mm），耐臭氧，耐紫外。耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性，例如：氟硅橡胶其主要特点具有优良的耐油。耐溶剂性能，它对于脂肪族。芳香族和氯化烃溶剂。石油基的各种燃料油。液压油及某些合成油，如酯类润滑油。硅酸酯液液压油等在常温下的稳定性都很好，苯撑硅橡胶具有优良的耐高温辐射的性能，r射线高达1×10⁹仑琴时还能保持弹性。

【在电性能方面】在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作，所以最适宜制作电线、电缆、引接线。【表面性能】疏水，对许多材料不粘，可起隔离作用。由于硅橡胶具有许多优异性能，可以解决一些国防军工，民用工业各方面设备上配套需要。1、交通运输：造船工业中应用：汽车上制动器胶帽。皮碗。胶管。密封圈。排气系统的轴封。火花塞套。点火线。活塞环。转子发动机动态用"o"形圈。船用防震件。液压系统密封件，油封等。

2、无线电、电机：电讯工业中：电视机和示波器中高压帽。电位器的密封圈和绝缘套。可控硅管的外壳。密封电封头。电机定子线圈的绝缘。接触燃气的密封圈。绝缘套管。开关防护罩，电子计算机，电话面导电橡胶片，键盘开关，压敏电阻等。

3、仪器，仪表工业中应用：各种调节器中敏感元件的膜片，仪器用加热片，耐针刺胶板（高搞斯硅橡胶）。指示灯彩色灯套。干燥箱。电炉。远红外加热器门封条，嵌条。海绵门封条（取代有毒石棉门封条）。

)。锅炉的密封。制冷装置的密封和软管。仪表减震器。各种硅橡胶引接线（用于电容光焕发器，线圈。变压器。互感器。作引接线）电冰箱化霜线。加热线等。

4、航空工业中应用：燃油润滑油。液压油系统的泵用密封圈。油封。各种阻燃硅橡胶件。供氧系统的密封圈。隔膜。阀门等。

5、医疗事业：各种导管，引流管。硅橡胶仿生制品等。