

变压器空负载特性测试仪 变压器特性测试仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 变压器空负载特性测试仪 变压器特性测试仪 |
| 公司名称 | 费尔伯恩实业发展（上海）有限公司 |
| 价格 | 11800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:BOEN 型号:6599 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室 |
| 联系电话 | 0-02161843682 13296253682 |

产品详情

功能特点

可精确测量各种配电变压器的容量，无源测量，方便、准确。可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗、零序阻抗。可自动进行波形畸变校正，温度校正，电压校正（非额定电压下的空载试验），电流校正（非额定电流条件下的短路试验），操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果，非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。wddcs变压器空负载特性测试仪允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量，可测量任意参数的被试品。电压回路宽量程：电压最大可测量到750v，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，宽温液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来

技术参数:

- 1、输入特性有源部分：电压测量范围：0~10v电流测量范围：0~10a无源部分：电压测量范围：0~750v宽量程。电流测量范围：0~100a内部全部自动切换量程。
- 2、准确度:电压、电流、频率：±0.2%
- 3、功率：±0.5%（cos >0.1），±1.0%（0.023、工作温度：-10 ~ +40
- 4、工作电源：交流160v~400v

5、绝缘：(1)、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100m 。(2)、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kv（有效值），历时1分钟实验。

6、体积：40cm × 32cm × 18cm

7、重量：8kg

3、请浏览伯恩供应(<http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html>)并提供3m生物阅读器，快速生物阅读器最新价格报价。

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是6599，类型是多参数测试仪