

高温加强型电伴热带厂家直销 优质首选 专业定制

产品名称	高温加强型电伴热带 厂家直销 优质首选 专业定制
公司名称	上海银锡测温设备有限公司
价格	23.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:上海银锡 型号:029
公司地址	上海市金山区浩涇镇亭卫公路3688号5幢二层174室
联系电话	021-63167887 13916634909

产品详情

上海银锡测温设备有限公司的高温加强型自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区等。

高温加强型电伴热带结构:

- 1、铜芯导线:7×0.50、19×0.32、19×0.42
- 2、导电塑料层:普通ptc、阻燃ptc、含氟ptc
- 3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
- 4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%
- 5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

高温加强型电伴热带技术指标:

1、标准颜色:红色

2、温度范围:最高工作温度 130 ± 5 ;最高曝露温度150 ;最高承受温度:改性聚烯烃105 、阻燃聚烯烃105 、含氟聚烯烃180 、全氟材料205

3、施工温度:最低-40

4、热稳定性:由10 至149 间来回循环300次后,电缆发热量维持在90%以上。

5、弯曲半径:-20 时为38.5mm ; -30 时为49.0mm

6、绝缘电阻:电缆长度100m,恒温水域75 时;测试绝缘电阻最小值 $20m$,有屏蔽或防爆防护型,室温20 时用2,500vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟,绝缘电阻最小值为 $1200m$ 。

高温加强型电伴热带产品优点:

1、伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠;

2、节约电能;

3、间歇操作时,升温启动快速;

4、安装及运行费用低;

5、安装维护简便;

6、便于自动化管理;

7、无环境污染

高温加强型电热带 高温自控温电热带

订购电话:13916634909

本产品的类型是自控温电热带,品牌是上海银锡,型号是029,常温电阻是 $300(\quad)$,表面温度是 $65(\quad)$,最大电压是 $220(V)$,功率是 $15/25(W)$,主要用途是给水管道伴热保温,产品认证是组燃,防爆