

光离子VOC气体检测仪/气体检测仪探测器报警器PI-500

产品名称	光离子VOC气体检测仪/气体检测仪探测器报警器PI-500
公司名称	嘉兴市立特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:美国德康DETCON 型号:PI-500
公司地址	浙江嘉兴南湖区嘉兴市城东路1137号
联系电话	0573-83911600 18006732971

产品详情

防爆光离子voc气体检测仪pi-500

美国detcon气体检测设备——中国唯一总代理

德康产品通过多种国际权威的认证：如iso9001：2000认证、csa认证、ul认证、欧盟ce认证、atex认证、abs船舶认证、sil2认证、gost认证、防爆合格证、计量认证等。光离子（pid）检测仪为无干扰“智能型”检测仪，采用光离子监测技术，监测0-100ppm至0-5000ppm范围内的挥发性有机化合物（voc）气体。

产品特点：

- | 线性4-20ma输出
- | 单人远程校准
- | 即插型传感器可随时更换
- | 自动调零，自动起始调整，显示传感器寿命
- | 无干扰的控制界面（通过手持的磁性编程工具）
- | 液晶显示故障及校准状况
- | 简单的菜单式编程及校准

I 16位lcd显示，带背光

使用场所：

I 被检测气体需进一步测定的场所

I 石油，化工行业

I 有机化学品存储场所

I 需安全检测的化学实验室

I 制药化工中间

技术参数：

检测原理	光离子技术 (voc)
响应时间	t50<10seconds;t90<30seconds
量程	0-10ppm，最大量程0-5000ppm
外壳	防爆防腐壳
精度	± 2% fs
环境温度	-20 -+50
环境湿度	0-99%rh (无结露)
漂移范围	每6个月<读数的10%
输出信号	线性4-20ma dc
功率	在24vdc下 < 2w
输入电压	11.5-28vdc
电气连接	3/4 npt内螺纹
电缆截面积传输	1.0mm ² 线径可传1200英尺；1.5mm ² 线径可传2000英尺；2.5mm ² 线径可传3000英尺 (1英尺=0.3米)
距离	
电气等级	class1; div.1; croups b, c, d ; ex dllc t6
安全认证	ul/csa/ce/gost/abs/中国防暴认证及计量认证
重量/带包装重量	4磅/5磅 (1磅=450g)
质保期	传感器1年，变送器2年

本产品的加工定制是是，品牌是美国德康DETCON，型号是PI-500，测量范围是0-10ppm最大量程0-5000ppm，测量对象是VOC挥发性有机物，测量精度是± 2%，尺寸是12.5*9.5*8 (英寸) (mm)，重量是1.8 (kg)，电源是在24VDC下 < 2W