

# 手持式氨气NH3气体检测仪包邮

产品名称	手持式氨气NH3气体检测仪包邮
公司名称	深圳伟联安科技有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伟联安 型号:IGB-NH3-1
公司地址	广东省深圳市龙华新区民治大道横岭二区19栋金福大厦1402
联系电话	0755-23573594 13714884946

## 产品详情

其他气体欢迎咨询

### 1. 概述

便携式igb系列智能气体检测报警仪，采用了最先进的大规模集成电路技术、国际化标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体检测仪。该系列检测仪技术先进、性能卓越、稳定性高、可检测的气体种类繁多，具有恢复出厂设置及自我诊断功能，使用与维护方便，极大的满足了工业现场安全监测对设计高可靠性的要求。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。

### 2. 技术特点

∅ 采用高速、高精度处理电路，实现仪器测量的快速和准确  
∅ 宽量程，最大量程可达0~50000ppm或0~100%vol  
∅ 即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便  
∅ 独特的lcd带背光设计技术，现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰  
∅ 全量程范围的温度数字补偿  
∅ 软件或按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准  
∅ 本安电路设计，外壳防雨，防腐蚀，耐磨损  
∅ 大容量的可充电锂电池及充电保护电路  
∅ 一键恢复功能，让您操作时无后顾之忧

### 3. 技术参数

壳体材料：abs

外型尺寸：125x52x30

隔爆等级：ex ia iic t6(本质安全型)

防护等级：ip65

整机重量：200g

精度：±3%f.s.

检测方式：扩散式或汞吸式

报警方式：声光、震动

lcd显示模式：ppm、%vol、%lel、mg/m<sup>3</sup>

工作环境温度：-40~70

工作环境湿度：0~95% rh非凝露

工作电压：3.6vdc

工作电流：扩散式 10ma、汞吸式 60ma

电池容量：1800ma，带充电保护电路

充电器规格：4.2vdc,1a

本产品的加工定制是是，品牌是伟联安，型号是IGB-NH3-1，测量范围是0~1000PPM，测量对象是NH<sub>3</sub>氨气，测量精度是±3%F.S，尺寸是125X52X30（mm），重量是0.2（kg），电源是1800mA