在线固定式氨气气体检测仪 NH3有毒害气体探测器（带显示）

产品名称	在线固定式氨气气体检测仪 NH3有毒害气体探测器（带显示）
公司名称	武汉立天泓业自动化科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DLT 型号:DLT-95H-NH3
公司地址	武汉市东湖新技术开发区众博工业园1幢508室
联系电话	027-81626162 13397180332

产品详情

特点

采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术，响应快速，测量精准

4-20ma模拟信号输出、双继电器信号输出、rs485信号、无线数字（可选配一种或多种）

独特的红外遥控功能，可非开盖设置参数、维护仪器

可兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统，实现远程监视

防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ex d ii ct6

功能

可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度

全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更精准

带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿

红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能

可输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备

工作电压：12-36v直流电源

壳体材料：压铸铝

应用

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

技术参数

检测气体 as etected	氨气（nh3）		
检测原理 etection principle	电化学原理		
安装方式 ampling method	壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关）		
量　　程 neasurerange	0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-400ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm（量程可选）		
分辨率 esolution	0.01ppm、0.1ppm、1ppm（与所选量程相关）		
精　度 recision	2%fs		
输出信号 utput signal	4-20ma、0-5v、rs485，rs232，继电器，无线数字（可选）		
响应时间 esponse time	≤10s	**恢复时间** recovery time	≤10s
重复性 epeatability	≤±1%	**线性误差** linearity error	≤±1%
零点漂移 ero drift	≤±1%（f.s/年）	**显示技术** display	高亮度数码管显示
连线方式 onnection mode	g1/2 阳螺纹防爆软管	**管道螺纹尺寸** thread size	m45*2mm
工作温度	-40℃～70℃	**工作湿度**	0-95%rh

mperature		humidity	
防爆等级 xplosion-proof	ex d ii ct6	防护 degree of protection	ip65
电　源 ower	12-36vdc	工作时间 operating time	24小时工作
尺　寸 imensions	180×150×90mm	重　量 weight	≤1.6kg

武汉立天泓业自动化科技有限公司

如有需要或问题，可随时咨询在线客服qq：2506922843

电话：13397180332 15807128945 027-81626162

本产品的加工定制是是，品牌是DLT，型号是DLT-95H-NH3，测量范围是0-50ppm,0-100ppm,0-200ppm，测量对象是氨气NH3，测量精度是2%FS，尺寸是180×150×90（mm），重量是≤1.6（kg）