

# JHGX电机引接线 硅橡胶电缆 碳刷引接线

产品名称	JHGX电机引接线 硅橡胶电缆 碳刷引接线
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:SPC上力缆 型号:JHGX 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

## 产品详情

jhgx高抗撕硅橡胶绝缘电机绕组引接线电缆 jhg电机引接线

电缆名称：

jhgx高抗撕硅橡胶绝缘电机绕组引接线电缆 jhgx电机引接线 jhgx电机引出线 jhgx电机绕组引接线 jhgx电机绕组引出线 h级电机连接线 jhgx电机连接线 jhgx微电机引接线 jhgx电机用软接线 jhgx电机专用引接线 jhgx电机专用引出线 电机引接线 电机引出线 电机绕组引接线 电机绕组引出线 电机专用电线 碳刷引接线 仪表线 耐热单芯线 镀锡电线 镀锡软线 硅橡胶引接线 耐热电机引接线 耐热电机引出线 硅橡胶电缆 硅橡胶引接线 硅橡胶引出线

电缆应用：微电机、变频电机、电机控制器、y系列电机等h级绝缘及以下

移动电器、电动工具、仪器仪表、电子设备、电信机房、成套控制柜、照明工程、机械设备及自动化装置的移动连接

电缆产品结构：

导体：多股镀锡铜丝绞合，符合jb/t 6213.1-2006中5.1的规定，第5类或第6类导体

绝缘：特殊高抗撕硅橡胶混合物

绝缘颜色：红色或黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电线的长期工作温度应不超过180

抗拉、耐磨、防水、耐酸碱、耐低温性能极佳

浸漆烘培温度250 : 16小时不开裂、不变形

电缆技术参数：

工作电压 v	工频试验电压 kv
500	3.0
1000	6.0
3000	15.0
6000	20.0
10000	35.0

绝缘电阻： 1500 m .km ( 20 )

最小弯曲半径：固定安装 4 x d ( 电缆外径 )

偶尔移动 6 x d ( 电缆外径 )

工作温度：固定安装 - 60 ~ +180

偶尔移动 - 50 ~ +180

型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm <sup>2</sup>	执行标准
jhgx	500v	1	多股绞合导体	0.12 ~ 240	qb/t 6213.2-1996
jhgx	1000v	1	多股绞合导体	0.12 ~ 240	qb/t 6213.2-1996
jhgx	3000v	1	多股绞合导体	0.12 ~ 240	qb/t 6213.2-1996
jhgx	6000v	1	多股绞合导体	1.0 ~ 240	qb/t 6213.2-1996
jhgx	10000v	1	多股绞合导体	1.0 ~ 240	qb/t 6213.2-1996
jhgx	15000v	1	多股绞合导体	1.0 ~ 240	qb/t 6213.2-1996

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

0pt solid rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt:0.5000pt solid rgb(0,0,0); " >

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

本产品的品牌是spc上力缆，型号是jhgx，线芯材质是镀锡铜线，芯数是1，护套材质是特种电缆用，电线最大外径是2.5（mm），标称截面是0.12~240（mm<sup>2</sup>），产品认证是ccc，加工定制是是