

# 多串口服务器，16串口联网设备

产品名称	多串口服务器，16串口联网设备
公司名称	深圳市中联创新自控系统有限公司
价格	5100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:康耐德 型号:C2000N316
公司地址	广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
联系电话	18002579640 18002579640

## 产品详情

多串口服务器，16串口联网设备

网口tcp/ip转串口232/485,16口联网卡

设备实物图等详细资料请联系商家获取，厂家直销，价格优惠，欢迎致电！

n316向上提供10/100m以太网接口，向下提供16个标准rs232//485/422串行口，通讯参数可通过多种方式设置。c2000 n316可广泛应用于plc控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、led信息显示设备和cnc管理等。

特点：

采用arm9处理器+rtos，具有更强大的实时处理能力；

具有tcp server、tcp client、udp、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式；

用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与c2000 n316通讯；

通过安装我们免费提供的虚拟串口软件，用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与c2000 n316通讯；

对于需要开发软件的用户，我们免费提供通讯动态库、设置动态库或ocx控件；

通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置；

支持dns域名解析功能；

低功耗设计，无需散热装置；

看门狗设计，稳定性高；

电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。

多串口服务器，16串口联网设备

网口tcp/ip转串口232/485,16口联网卡

系统	cpu	32-bit arm
	ram	32mb
	flash	32mb
lan	以太网	10/100mbps自适应，rj45
	保护	内置1.5kv电磁隔离保护
串口接口	串口数量	16个
	串口协议	16个rs232/485/422
串口通讯参数	校验	none，even，odd，mark，space
	数据位	6，7，8
	停止位	1、2
	流量控制	rts/cts，xon/xoff，none
	速率	300bps至115200bps

多串口服务器，16串口联网设备

网口tcp/ip转串口232/485,16口联网卡

软件特点	协议	arp，ip，icmp，tcp，udp，dhcp，http，dns
	操作模式	tcp server，tcp client，udp，虚拟串口，点对点连接
	设定	c2000设置程序，web浏览器，设置动态库、串口设置（可选）
	提供软件	虚拟串口软件、c2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、ver.ocx和edssockserver.dll、设置动态库以及vb、vc、bc、delphi的
电源需求	驱动支持	windows 98/me/2000/xp/2003/vista/windows 7 32位
	电源规格	220vac,50~60hz
	最大功率	最大功率8w
工作环境	操作温度、湿度	-25 ~85，5~95%rh不凝露
	存储温度、湿度	-60 ~125，5~95%rh不凝露
外观	尺寸	44 × 20.5 × 4cm

多串口服务器，16串口联网设备

网口tcp/ip转串口232/485,16口联网卡

防雷保护：康耐德串口服务器串口内置1.5kv电磁隔离保护，600w防雷保护；

看门狗电路：为避免干扰，康耐德串口服务器采用看门狗电路设计，确保系统运行过程中永不死机。

本产品的加工定制是否，品牌是康耐德，型号是C2000N316，类型是多串口联网服务器