

定制各种规格磁钢 定制方形沉孔磁石.高性能强磁磁铁

产品名称	定制各种规格磁钢 定制方形沉孔磁石.高性能强磁磁铁
公司名称	深圳市雄力磁铁有限公司
价格	2.20/个
规格参数	品名:橡塑磁 矫顽力:845 (KA/m) 剩磁:1.25 (T)
公司地址	广州市黄埔区横沙大沙地
联系电话	86-02028986719 18680545040

产品详情

深圳雄力磁业欢迎您

深圳雄力磁铁有限公司成立于2002年，是一家专业生产各类钕铁硼、铁氧体、橡塑磁铁、及各类磁疗保健品的厂家。拥有厂房面积5000多平方米，员工300多人！烧结炉2台，切片机160台，磨床等一系列设备一应俱全！月产量10吨！其中小规格原片，方块圆环价格优势跃居全国前五名！广泛应用于包装、磁疗、五金配件、无刷电机、永磁仪表、磁疗设备、音响器材、电机、电声、吸盘天线、玩具、皮具、文具、手袋箱包、礼品盒、工艺饰品、计算机、医疗器械、指南针、飞镖、磁首饰、磁悬浮、磁选机和磁性传动机等！产品质量保证，性能优良，价格低廉。凭着诚信经营、薄利多销的市场定位,雄力磁业在业内形成良好的口碑。客户遍布全国及亚欧美地区,其中包括各类生产厂家、经销代理商等。热忱欢迎各地客户来电垂询！手机：18680545040联系人：高雄伟

qq：451291038

电话：020-289867198

传真：020-29116106

钕铁硼强磁系列（财富
热线手机：18680545040）

打孔磁环系列（财富热线
手机：18680545040）

铁氧体系列（财富热线手机：18680545040）

橡胶磁系列（财
富热线手机：18680545040）

磁力架（财富热线手机：18680545040）

磁钮磁扣系列（财富热线手机：18680545040）

单面磁系列
（财富热线手机：18680545040）

钕铁硼磁球磁珠系列（财富热线：18680545040）

磁性挂钩系列系列（财富热线：18680545040）

磁粒磁订面包磁铁保健磁铁系列（财富热线：18680545040）
磁铁的选购须知

1.什么材质，性能？

2.尺寸与公差？

3.是否要充磁? 若要充磁，是何种方式，轴向？径向？

4.磁铁工作环境的最高温度？

5.订购数量？

6.表面处理？镀锌，镀镍？

7.如需特别处理, 请告知。

磁铁的表示方法

【1】圆形尺寸一般用d表示直径(因属于特殊符号为方便目前大多数人使用以d代替),比如d10x2mm表示的是直径是10毫米，厚度是2毫米的磁铁。x这是数学符号“乘号”。

【2】方形的尺寸是长x宽x高一般用f表示方块。比如f60x20x10mm的，表示的就是方块磁铁长是60毫米，宽是20毫米，厚度是10毫米，一般默认最后面的一个数字表示方形磁铁的磁化方向，比如f60x20x10的方块，磁化方向就是10mm的方向，也就是高度方向充磁。ns在两个最大的面，也就是60x20的面。

【3】圆环的尺寸表示是外径dx内径dx高度。比如d32xd18x6的圆环磁铁，表示的外径是32毫米，内径是18毫米，高度是6毫米。高度也称厚度。目前圆环也分为直孔和沉头孔，直孔的孔是垂直打进去的，而沉头孔则是分大孔和小孔还有大孔深度和小孔深度就是俗称的螺丝孔。

【4】球形磁铁，就简单的直径d表示。比如d5mm表示的就是直径是5毫米的磁球。

1、温度客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号，若工作温度高于磁铁牌号承受温度，则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请务必确认好工作温度和适合自己使用的牌号。2、环境若使用的磁铁装置于密封状态，则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁，这样可以节省成本，若磁铁暴露在潮湿空气中，特别是盐雾状态下，建议考虑表面镀镍处理的磁铁。磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。应远离铁器和易被磁化物品，如显示器，银行卡，电脑，电视，手机等。3、用户对象关于环保，对于相对发达的国家而言，如北美、欧洲等地用户要特别注意环保方面的事项，出口使用必须要通过sgs欧盟六项标准。对于国内或一些欠发达国家的用户，不太考虑环保要求。

4、搬运与堆放

钕铁硼强磁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。因为钕铁硼属于多金属合金材料，密度在 7.4 5 之间，具有重而脆的特性。所以在搬运拿动的时候要特别小心，以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥，不要直接堆放在地面上，最好垫上厚纸板或放置在货架上。

5、取用须知

当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（16公分左右）或用纸就把那个取出的纸包厚包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁已经移进

如有疑问请垂询联系人：高雄伟

手机：18680545040

qq：451291038

电话：020-28986719 传真：020-29116106

本产品的品名是橡塑磁，矫顽力是845 (KA/m)，剩磁是1.25 (T)，内禀矫顽力是965 (KA/m)，最大磁能积是330 (KJ/m³)，材料牌号是可按客户要求生产，密度是7.5 (g/cm³)，工作温度是80 ()，居里温度是200 ()