山东经济型助焊剂比重计DH-300L

产品名称	山东经济型助焊剂比重计DH-300L
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:拓科 型号:DH-300L
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

产品详情

助焊剂比重计dh-300l采用阿基米德原理，符合gb/t 611 、gb/t11540、gb/t12206、gb/t5518、等标准规范。

助焊剂比重计dh-300l采用阿基米德原理与现代电子技术结合，直接数字显示密度值，测量精度高，稳定耐用、与传统韦氏天平法、比重瓶法相比，操作更简单，且不受外部因素与温度的影响，实现快速测量，适合品质管理、配方研制、成本控制…等方面的应用。

助焊剂比重计dh-300l还可测量：溶剂、粘合剂、油漆涂料、沥青、油墨、树脂、化工油品、食用油、食品添加剂、饮料、乳制品…等领域。

详细规格参数：1、密度解析：0.001 g/cm32、测量范围：0.001—99.999g/cm33、测量种类：a:
流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性
液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等一切液体 b:
酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、、硫酸…等相似状态液体

皆可测量

主要功能与特点：o 操作一步到位，便于实现多次快速测试o 任何溶液皆可快速测量o
数字显示、测量精度高、操作简便、耐用o 可测量任何常温至100°C温度状态下的样品密度值o
取样方便，所测样品只需50cc。o 没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作o
可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重o 为满足需求，可订购小容量5cc特殊烧杯o
测量杯容易清洗，不受比重瓶口径小的限制，可重复使用o
挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量（选购相关配件）o
含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据

测量步骤：①将盛有样品的烧杯放于测量台上，扣除挂钩的重量。②用挂钩将标准砝码悬挂并完全浸没在待测液体中，按enter键记忆，密度值即可显示。

标准附件：①主机、②测量架、③de-20a标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100g砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个※de-20a标准液体测量组件：含不锈钢挂钩2个、标准玻璃砝码1个、标准不锈钢砝码1个、烧杯2个

选购附件：① de-40打印机、② de-20b防腐蚀性液体测量组件、③de-20a标准液体测量组件

本产品的加工定制是是，品牌是拓科，型号是DH-300L，类型是液体密度计，品种是数字式，测量范围是0.001-99.99g/cm3，准确度是0.001g/cm3，显示方式是数显，分度值是0.001，电源是220（V\HZ），用途是密度测量