

台湾lutroN路昌AM-4206M风速计 金属叶轮数字风速风温风量计

产品名称	台湾lutroN路昌AM-4206M风速计 金属叶轮数字风速风温风量计
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LUTRON/路昌 型号:AM-4206M
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

am-4206m风速计介绍

路昌am-4206m风速仪是一款便携式风轮式数字风速测试仪，可测量0.4~35米每秒的风速及0 -50 风温，适用于多种行业领域风速及温度测量。

am-4206m数字风速计特点

- 1.采用金属叶轮风速传感器，耐温可达80
- 2.采用Isi微处理电路，测量准确
- 3.13mm屏幕双行数字显示
- 4.风速测量单位m/s，km/h，ft/min，knots，mile/h
- 5.cmm/cfm风量测量
- 6.数据保持功能
- 7.最大最小平均值记录及查看
- 8.自动关机功能
- 9.低电量指示功能
- 10.内置rs232数据线接口

11.运用场合广泛：主要用于空调和加热系统的风速、温度检测

路昌am-4206m风速仪规格

风速测量

风速单位	量程	分辨率	准确度
m/s	0.4~35.0 m/s	0.1m/s , 0.01m/s, <10m/s时	± (2%+0.2m/s)
km/h	1.4~126.0 km/h	0.1 km/h	± (2 % + 0.8 km/h)
mile/h	0.9~78.3 mph	0.1 mile/h	±2%+0.4mile/h)
knots	0.8~68.0 knots	0.1 knots	± (2 % + 0.4 knots)
ft/min	79~6890 ft/min	1 ft/min	± (2 % + 40 ft/min)

风量测量

风量单位	量程	分辨率	面积
cmm(m ³ /min.)	0 - 999,900 m ³ /min.	0.001~100m ³ /min.	0.001~9999m ² /min.
cfm(ft ³ /min.)	0~999900ft ³ /min.	0.001~100ft ³ /min.	0.001~9999ft ² /min.

空气温度测量

temperaturefc)	0 to 60 ° c	0.1 ° c	0.8 ^
temperature(f)	32 to 140 f	0.1 f	1.5 f

显示：13mm液晶数字双行显示

测量功能：风速，风量，温度

传感器：金属叶轮传感器，温度：使用精密热敏电阻

自动关机：闲置10分钟后自动关机

采样时间：约0.8秒

资料输出：rs232电脑连接界面（需选配）

工作温度：0~50度

工作湿度：小于80%rh

电源：9v电池

消耗功率：大约直流8.3ma

尺寸：主机：180*72*32mm，风轮：7.2cm直径

重量：381g

配件：说明书，风速棒，工具箱。

选购配件：数据线及cd软件光盘。

am4206m风速计图片

本产品的加工定制是否，品牌是LUTRON/路昌，型号是AM-4206M，类型是数字式风速仪，测量范围是0.4~35m/s，测量精度是±(2%+0.2m/s)，测量对象是风速风温风量，分辨率是0.01m/s，风速是0.4~35.0m/s (m/s)，尺寸是180*72*32mm (mm)，重量是0.381 (kg)，电源是9V电池