

# 便携式GC210带显示声光报警氯气检测报警仪

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 便携式GC210带显示声光报警氯气检测报警仪         |
| 公司名称 | 河南驰诚电气有限公司                     |
| 价格   | 3000.00/个                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:驰诚电气<br>型号:GC210  |
| 公司地址 | 郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园<br>2号厂房 |
| 联系电话 | 0371-67759288 15649013071      |

## 产品详情

我公司生产的供应便携式gc210带显示声光报警氯气检测报警仪是一种工业用高灵敏度、宽范围气体泄漏检测报警仪。便携式gc210带显示声光报警氯气检测报警仪采用进口电化学传感器（可燃气为催化燃烧式），由功能强大的嵌入式微处理器控制，配合大规模数字集成电路和微功耗元器件，将空气中气体浓度信号转化为电信号，由液晶屏直观数字显示，当环境中被测气体浓度达到或超过预设浓度值时，仪器立即发出声、光、振动三重报警，有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失，整机性能居国内领先水平。 探测器外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶的双色材料精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。

### 功能特点：

具有开机全功能自检功能 带背光大屏液晶显示，中文操作界面 两级声、光、振动三重报警  
2000组数据存储 电池电量实时显示，电池欠压提示功能 简单的自动校准程序  
传感器故障检测报警 频率随浓度变化的报警音频信号

### 技术特点：

显示：stn超大中文液晶显示校 准：简单的自动归零与标定程序灵 敏度：0.1ppm  
预热时间：10秒响应时间：<30秒检测气体：氯气

传感器：可更换的温度补偿电化学传感器

工作环境：毒性气体温度 -30 -50 湿度 95%rh

无结露报警方式：两级声、光、振动三级报警音频指示：85db 蜂鸣频率越高表明浓度越高电 池：  
dc3.6v 1200mah可充电锂离子电池工作时间：可燃气体 8h；氧气、毒性气体 100h防护等级：ip65防  
爆等级：exia ct4尺寸重量：102mm × 56mm × 26mm 120g（含电池和鳄鱼夹）

如有特殊要求请与我公司联系。

本产品的加工定制是是，品牌是驰诚电气，型号是GC210，测量范围是0-20ppm，测量对象是cl<sub>2</sub>，测量精度是±3%F.S，尺寸是120 × 56 × 26（mm），重量是0.12（kg），电源是DC3.6v1200mAh可充电锂电池，分辨率是1ppm