

手持式氯气检测仪 工业高精气体检测仪 厂家直销 斯柯森

产品名称	手持式氯气检测仪 工业高精气体检测仪 厂家直销 斯柯森
公司名称	广东斯柯森气体检测设备有限公司
价格	3520.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:斯柯森 型号:SKS-SA-CL2
公司地址	广东广州市白云区太和镇榕树塘工业区19号
联系电话	020-36082908 18902336126

产品详情

【产品名称】手持式苯气体检测仪

【产品型号】sks-sa-cl2

【产品规格】130 × 70 × 30mm(l × w × h)

【检测范围】0-2、20、50、200、500、1000、2000ppm

(量程可选)

其它量程请来电咨询在线客服 18925035881 或 400-035-0366 关于气体检测仪这块，要另外申明，因传感器的特殊问题，一经激活，不可退单，下单请慎重!

产品特点： 国家专利产品。专利号：201320023174.0。
国家本安防爆认证证书：exia ii ct6 (本安型)。

国家本安防爆认证，并获

内置大容量电池，开机连续工作90小时以上。

检测数据存储功能（存储数据量行业全球第一），可以储存100000条数据，可选择一秒钟储存一次，10秒储存一次，1分钟储存一次，直接连接电脑打印结果。

高精度：产品采用泵吸式、国外知名品牌传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的响应速度快、稳定性好、重复性好。

报警功能：带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。

自动诊断：系统有自我诊断功能，设备电池电量过低、传感器到达寿命或者故障、硬件故障等情况时设备会自动报警。

产品技术参数：

产品名称	手持式氯气检测仪
检测量程选择	0-2、20、50、200、500、1000、2000ppm（其它量程请来电咨询）
分辨率	由传感器量程、原理、品牌决定，具体请来电咨询
采用方式	泵吸式（稳定气流，稳定气腔气压让检查更稳定，更精确）
显示方式	高清lcd液晶背光显示
检测精度	± 2%fs
重复性	± 1%
报警点	可自己设定
报警方式	声音（70分贝）、光线
温度补偿	带长期温度补偿
响应时间	由传感器原理决定。一般是 5s
恢复时间	由传感器原理决定
工作电源	内置高容量锂电池
电池容量	2800ma
连续工作时间	90个小时以上
传感器寿命	由传感器原理决定，具体请来电咨询！
有线数据接口	usb1.1
无线数据接口	支持gprs/zigbee（可选）
数据恢复	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作
自动诊断	系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障，用户可设置报警值
储存容量	10万条，可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒
气泵流量	200~300ml/min
零点漂移	± 1%（f.s/年）
防爆类型	本质安全型
防爆标志	exia ct6
防护等级	ip64
重量	200g
执行标准	gb15322.1-2003,gb3836.1-2010 gb3836.2-2010,gb3836.4-2010
外型尺寸	130 × 70 × 30mm(l × w × h)
工作温度	-40 ~ 70（催化燃烧原理传感器）-20 ~ 50（电化学）-20 ~ 60（pid原器）-20 ~ 50（红外/荧光法气体传感器）-40 ~ 70（热导式原理传感器）
工作湿度	0 ~ 95%rh [无凝露]
压力范围	1 ± 10%个大气压
标准附件	说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试报告

本产品的加工定制是是，品牌是斯柯森，型号是SKS-SA-CL2，测量范围是0-2、20、50、200、500、1000、2000ppm，测量对象是氯气CL2，测量精度是 ± 1%FS，尺寸是130 × 70 × 30mm(L × W × H)（mm），

重量是0.2 (kg) ， 电源是内置2800mA锂电池，带充电保护功能