

## JM-B-7智能振动监测保护仪(挂壁式)

产品名称	JM-B-7智能振动监测保护仪(挂壁式)
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:航振 型号:JM-B-7智能振动监测保护仪(挂壁式)
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

## 产品详情

jm-b-7智能振动监测保护仪(挂壁式)

jm-b-7智能振动监测保护仪(挂壁式)

jm-b-7智能振动监测保护仪(挂壁式) 技术参数 1. 显示方式:

led数字显示 2. 测量范围:

频响: 1~3khz (轴振动) / 10~300hz (瓦振动) 振幅: 0~500 μm内任意设置 (峰-峰值);

出厂值为: 0~200 μm 烈度: 0~50.0mm/s内任意设置 (有效值);

出厂值为: 0~20.0mm/s 3. 测量精度: ±0.5级, 线性误差 1%fs 4. 输入信号:

zhj-2振动速度传感器的信号、cwy-

do电涡流传感的信号、zhj-3d低频振动传感器信号 5. 输出信号:

电流输出: 4~20ma (负载 1k ) 二级开关量输出: dc 27v/2a 或

ac250v/5a tdm同步信号输出 6. 环境温度:

-10~65 (相对湿度: 85%) 7. 供电电压: ac220v/50hz ± 10% 8. 安装方式:

挂壁式 9. 外形尺寸: 240 (长) × 190 (宽) 10. 安装孔位置尺寸: 275 (长) × 170 (

宽) 单位: mm(孔径: 5mm) 上海航振 热线电话: 18016439309. jm-

b-7 - a - b - c a: 传感器选择 01: zhj-2振动速度传感器、02: cwy-do-

8mm电涡流传感器 b: 单位选择 01: 振幅、02: 烈度 c: 量程选择

振幅量程范围0~500 μm,例如: 200 = 200 μm 烈度量程范围0~50.0mm/s,例如: 200 = 20.0mm/s.

上海航振仪器仪表有限公司 刘经理; 18016439309.. 13020128688.

jm-b-7智能振动监测保护仪(挂壁式)

jm-b-7智能振动监测保护仪(挂壁式)

jm-b-7智能振动监测保护仪(挂壁式)

本产品的加工定制是是，品牌是航振，型号是JM-B-7智能振动监测保护仪(挂壁式)，类型是壁挂表，测量范围是0-20mm/s，测量精度是5%，产品适用范围是风机水泵壳振