

# 热收缩包装机 沥青防水卷材包装机收缩机

产品名称	热收缩包装机 沥青防水卷材包装机收缩机
公司名称	大城县优元机械设备厂
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:优元 功率:1.5 ( Kw )
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	0316-5725493 15030634332

## 产品详情

郑州市 热收缩包装机 沥青防水卷材包装机收缩机 优元电话:15230687889 王经理

收缩膜包装机产品特性：

ys-6030t热收缩膜包装机采用独特最佳设计的直线进料方式。

收缩膜包装机引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠。

采用台达“plc”可编程程序控制器，实现机、电、气一体化。

采用直线式进料，包装物的长度不受限制。

与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势。

采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀。

采用进口光电，准确定位。

原装输送皮带，经久耐用，并增加变频器控制皮带的传送速度。

人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作。

三组水平检测光电，可针对不同的产品。

封切时后端配有压料装置，对于包装较轻的物品，亦都不会发生移位。

可根据产品的包装要求，加装纵向双封切系统，做全封闭的pe热缩包装。

s6040采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观。

炉腔内可调节的热风导流循环结构，设备更节能。

采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用。

热收缩膜包装机采用台湾“台达”变频器控制传送速度，无级调速。

技术参数：型号 ys-6030t 机械尺寸 l×w×h (mm) 1650×920×1895 最大包装尺寸 l×w×h (mm) 700 炉腔尺寸 l×w×h (mm) 600×400 进料台水平高度 (mm) 850±50 封切温度/收缩温度 0-200 包装速度 (包/分钟) 10-12 净重 (kg) 465 功率 (kw) 2 电源 3 220v/380v 50/60hz 使用气源 (kg/cm<sup>3</sup>) 6.0 适用薄膜 pvc、pe 除上述标准规格外，

本公司亦可根据客户需求接受特殊规格定制蜂窝煤热收缩膜包装机。

本产品的加工定制是是，品牌是优元，功率是1.5 (Kw)，电源是220 (V)，机械尺寸是2000-7000 (mm)，最大封口尺寸是500 (mm)，工作效率是15-25 (pcs/h)，最大包装尺寸是1200 (mm)，重量是500 (kg)，包装类型是管板，适用收缩膜是pepof