

# LT-BZM03-SA 模拟运输振动试验台 模拟公路汽车运输振动试验设备

产品名称	LT-BZM03-SA 模拟运输振动试验台 模拟公路汽车运输振动试验设备
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	9310.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:LT-BZM03-SA 类型:其他
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

## 产品详情

lt-bzm03-sa模拟运输振动试验台|模拟汽车运输振动试验台

一、符合标准：符合美国及欧洲运输标准，en、ansi、ul、astm、ista国际运输标准。

二、产品说明：

模拟运输振动试验台是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核，以在实验室获取实际工况对于物品的影响，从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。主要检测产品包装设计是否符合运输条件的简单而必要的手段，只有符合标准的检测设备，才能作到质量保证，避免不必要的损失。本运输台是根据欧美astm运输标准要求回旋振动及1英寸的幅度标准，并参照欧美同类设备改进制造而成，具有精度高，噪音低，操作方便，价格低廉等优点，可广泛用于玩具、电子、家私、礼品、陶瓷等产品进行模拟运输测试。

三、技术参数：

1.最大试验负载(kg)：100kg

2.频率范围：100～300rpm

- 3.计数器：0 ~ 999.99/小时
- 4.振动方式：回转式（俗称跑马式）
- 5.模拟车速：25 ~ 40 ± 10%（km/h）
- 6.振动台面尺寸l\*w(cm)：120\*100
- 7.台体尺寸l\*w\*h(cm)：110\*100\*65
- 8.电源电压：1 ,ac220v,10a
- 9.机台重量(kg)：200kg
- 10.显示频率精度：0.1rpm
- 11.振动台面材质：不锈钢材质
- 12.振动方向：上下或左右任选一种
- 13.振幅：25.4mm（1英寸）

#### 四、产品特点：

- 1.采用重型槽钢底座配减震橡胶，运行平稳，负载能力强；
- 2.工作台面为不锈钢，美观耐用；
- 3.用铝材配合手轮机构固定被测产品，方便灵活；
- 4.传动部分采用同步静噪皮带，直流电机缓冲启动，可使噪音降到最低主要参数。

本产品的品牌是其他，型号是LT-BZM03-SA，类型是其他，最大负载是100（KG），振动方向是垂直+水平，工作台尺寸是120\*100（mm），频率范围是100 ~ 300rpm（Hz），台体尺寸是110\*100\*65（mm），电源电压是1 ,AC220V,10A（V/HZ），加工定制是是，用途是是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核