

不妨试试走遍世界 只有这家适合安平起源焊接设备厂地热网排焊机

产品名称	不妨试试走遍世界 只有这家适合安平起源焊接设备厂地热网排焊机
公司名称	安平县起源焊接设备厂
价格	36000.00/个
规格参数	品牌:起源 型号:QY-DRW1200 类型:机器
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区，聚成国际物流附近
联系电话	86-03188099956 13363183361

产品详情

地热网片焊机全自动地热网片排焊机地热网片排焊机全自动地热网片焊机

安平县起源焊接设备厂研制的全自动地热网片排焊机具有以下优点：

全自动地热网片排焊机的主体结构以及工作时序

本系列地热网机主机的主体结构主要由自动进纬机构，拉网机构、焊接变压器、上电极加压横梁机构、下电极底梁机构、拉网机构、等组成，以上机构全部装配在板框门型机架上，构成坚实牢固、人机关系良好的主机机体。

全自动地热网片排焊机控制系统说明

全自动地热网片排焊机的控制系统由主电机控制部分、焊接控制部分、纬丝调直部分组成

全自动地热网片排焊机的性能特点：焊点牢固，无烧痕，焊接速度快，而且操作简单易学。

全自动地热网片排焊机这一机型的用途：该设备专业焊接地热网片、地暖网片、地热底网片、地热网片。

全自动舒板网片排焊机的附带工具：铁旋风（绕线架）25个，工作台1个（为方便运输客户可自己制作），电剪子（电动剪网刀）1个。

全自动地热网片排焊机的外接电源变压器条件：该设备外接变压器功率为80kw，变压器与该设备的最远距离不超过150米，距离变压器50米以内，所用铝芯电线90平方毫米，距离变压器100米以内，所用铝芯电线120平方毫米，距变压器150米以内，所用铝芯电线150平方毫米。

该机主要技术参数：

焊接丝径 1.4-2.0mm 电源 380v 50hz

焊接孔径 25*25-200*200mm 外形尺寸（长*宽*高）
1800*2600*1300mm

焊接宽度 1200mm 电磁调速电机 2.2kw

经线数量（焊点） 11个 机器重量 2t

焊接速度 50（次/分） 生产厂家 安平县起源焊接设备厂

变压器容量 50kva*2个 品牌 起源

售后服务：该设备保修期为一年。我厂售出该设备后派技术人员免费安装调试

安平县起源焊接设备厂可根据您的焊接要求设计、制造您所需要的全自动地热网片排焊机。

本产品的品牌是起源，型号是QY-DRW1200，类型是机器，驱动形式是电动，作用原理是脉冲，是否二手是全新，电流是交流，作用对象是金属，用途是焊接，外形尺寸是1800*2600*1300（mm），重量是2000（Kg），可调级数是8档，产品别名是焊网机，输入电压是380V，出场就爱是不含运费