

土工布动态穿孔试验仪，土工布试验仪器

产品名称	土工布动态穿孔试验仪，土工布试验仪器
公司名称	天津三思试验仪器制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:三思仪器SS 型号:TSY-4
公司地址	天津双港工业区丽港园12号
联系电话	88113480 13902194608

产品详情

品牌	三思仪器SS	型号	TSY-4
产品适用范围	测定土工布及其有关产品抵抗从固定高度落下的钢锥穿透的能力		

土工布动态穿孔试验仪
适用范围】：
本仪器用于测定土工布及其有关产品抵抗从固定高度落下的钢锥穿透的能力，表征了尖石跌落在土工布表面后造成的损坏程度，其性能符合国家标准gb/t17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验——落锥法》的要求。原土工布试样水平夹持在夹持环中，使规定质量的钢锥从500mm高度跌落在试样上，在试样上形成破洞，再以标有质量锥插入破洞中测得穿透的程度。
【符合标准】：
gb/t17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验——落锥法》
【技术特性】：
【技术参数】：
1. 夹持环内径：150±0.5（mm）2. 钢锥尖顶到试样距离：500±2（mm）3. 不锈钢锥：锥角：45° 总质量：1000±5（g）4. 量锥质量：600±5（g）5. 外形尺寸：435×575×1600（mm）