CM3L塑料外壳式断路器

产品名称	CM3L塑料外壳式断路器
公司名称	新宝凯（深圳）电气有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	品牌:常熟开关 型号:cm3l 品牌:新宝凯
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路亿康综合楼六楼603B
联系电话	4000705588 13924580356

产品详情

CM3、CM3E、CM3L、CM3DC塑料外壳式断路器（以下简称断路器）是本公司推出的CM1系列化升级产品，分为四大系列：
——热磁式CM3系列断路器有63A、100A、250A、400A、630A、800A六个壳架，电流从10A~800A。
——电子式CM3E系列断路器有100A、250A、400A、630A、800A五个壳架，电流从16A~800A。
——带剩余电流保护CM3L系列断路器有100A、225A、400A、630A四个壳架，电流从10A~630A，剩余电流从30 mA~30A。
——直流CM3DC系列断路器有100A、250A、400A、630A四个壳架，电流从10A~630A。
断路器按额定极限短路分断能力（Icu）的高低，分为C型（基本型）、L型（标准型）、M型（较高分断型）、H型（高分断型）四级。 CM3断路器分断能力级别为C、L、M型及CM3E断路器分断能力级别为M型用于AC400V配电系统时可倒进线连接。
全系列断路器可水平安装（横装）、垂直安装（竖装）、平躺安装。
全系列断路器均具有隔离功能，其相应的符号为：。 CM3-100、250的L/M/H型， CM3-400、630的C/L/M/H型，CM3-800的L/M/H型及上述规格四极时中性极型式为A、B型断路器可带独特的“ 过载报警不脱扣 ”功能，保障供电连续性 满足GB50054 第6.3.6条的要求。
CM3L断路器可带漏电报警不脱扣模块，避免停电造成重大损失，满足GB13955第4.6条要求。
断路器符合下列标准： IEC60947 -1及GB 14048.1 低压开关设备和控制设备 总则 IEC60947 -2及GB 14048.2 低压开关设备和控制设备 断路器 IEC60947-4-1及GB 14048.4 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）

2.正常使用条件和安装条件

[illegible]