

# 旭升AD-006 萬向自動焊錫機

产品名称	旭升AD-006 萬向自動焊錫機
公司名称	东莞市三来司电子有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:SR 型号:AD-006 焊台种类:无铅焊台
公司地址	东莞市常平镇卢屋工业区
联系电话	0769-82605595 13600299365

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：ad-006万向自动焊锡机商品尺寸：商品品牌：sr商品货号：商品颜色：银色  
备注：开具17%增值税发票需加17个点的金额。

### 产品实拍图

### 产品特点

ad-006萬向自動焊錫機採用微電腦自動恒溫控制方式，避免烙鐵頭長時間高溫過度氧化快速升溫的日本陶瓷發熱芯，長壽命設計高度可靠的金屬防靜電模式設計，焊接敏感元件更安全完美雙臂組合，三度空間，任意調校。

以下產品是針對目前焊錫過程中，操作難度與不良率高及效率低等情況下而專業設計的萬向自動送錫焊台。 1. 適用面廣：對需焊錫作業的產品適應面廣。 2. 自動供錫與多角度供錫:解決焊接中工件的捏取與方向死角。 3. 溫度設置：準確掌握烙鐵溫度。 4. 易操作、易掌握:對操作人員技術要求更低。 5. 易損件更換快捷：工作中的耗材更換更容易，節省時間。 6. 準確焊錫用量:精確控制用錫量，控制成本。 7. 易清潔:機台的保養更容易。

### 产品规格：

整机功耗：60w

发热体：ac24v

烙铁温度：200 ° c-480 ° c

温度稳定度：±2 ° c

输入电压：220 ( v )

输出电压：ac220 ( v )

焊咀对地电位： 2mv

焊咀对地电位： 2

最大功率：80w

外型尺寸：150\*330\*160 ( mm )

重量：4 ( kg )

电机：步进电机

出锡速度：约2.7mm/s-27mm/s ( 36 ° /s-360 ° /s )

出锡量：0-150mm

出锡间隔：0-2.7s

回锡时间：0-0.9s ( 约0-25mm固定速度：360 ° /s )

出锡模式：自动 ( 1-9 ) /手动 ( 0 )

锡线直径：0.5 ; 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.4 ; 1.6 ( mm )

- 烙铁头温度以191/fg-100温度计测量。
- 上述规格和设计可能变更，恕不另行通知。

产品包装及附件图

每一台焊台会配置一条电源线

每一台焊台会配置一个专属的盒子

3c认证或第三方质检报告

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

关于尺码

尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差，请根据您的平时习惯参考尺码表及评价详情，自主购物。

## 关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异。

## 关于客服

如您咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大、系统故障或是客服不在位置上，请耐心等待或者致电客服热线。

总公司：东莞市三来司电子有限公司  
分公司：苏州三来司电子有限公司 地址：东莞市常平镇卢屋工业区三联南路103号  
地址：苏州市吴中区东吴南路73号 电话：0769-82605595  
电话：0512-65644055 传真：0769-82605596  
传真：0512-67074539

## 关于售后

焊台1年保修，满1年后收取焊台维修费，其他货物如无质量损坏，一律不予退货。

## 关于发货

我司可快递，若有需要东莞、苏州地区可送货上门。

本产品的品牌是SR，型号是AD-006，焊台种类是无铅焊台，温度调节范围是调温（ ），适用范围是无铅焊接，输入电压是220（V），输出电压是24（V），保险丝是250，焊咀对地阻抗是2（ ），外壳表面阻抗是2（ ），焊咀对地电压是2（mV），功率是80（W），外形尺寸是150\*330\*160（mm），升温时间是30，净重是4（kg）