安本科技供应不锈钢材质立式三辊闸/出入口机/电动三辊闸/三辊闸

产品名称	安本科技供应不锈钢材质立式三辊闸/出入口机/ 电动三辊闸/三辊闸
公司名称	东莞安本先天下智能科技有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:智能摆闸 样式:三辊型
公司地址	东莞南城奥博高新科技园A座302
联系电话	0769-22907447

产品详情

一、功能: 计合理可靠,噪声小,,运行平稳,使用寿命长。 标准的开关信号输入,三棍闸方便的外接开关、条形码系统、id/ic门禁控制系统、指纹机、人脸识别器等控制方式来控制三辊闸运行。 具有多种工作模式可供选择,即可双向读卡、指纹或人脸识别限流;可双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向禁行;一边双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向自由通行、按钮开关或红外感应通行。 液压减震器可以自由调节三棍闸的回位,减小闸机工作的噪音,加快过人速度,防止打伤行人。 防反冲,行人从相反方向进入通道,立刻锁住。 防尾随,防止一次过多人的非允许情况。 具有断电落杆,通电手动上杆功能,以便在紧急情况下快速控制落杆,组织人员疏散。 具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。 具有自动复位功能。当读卡、指纹或人脸识别后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员进行设定。 可与其他类型通道产品配合使用。

二、技术参数:三棍闸箱体材料:sus304不锈钢内部结构:钢材框架结构电源电压:ac220v±10v,50hz工作环境温度:-30 ~60 最大通道宽:600

mm通行速度:30人/分钟(ic卡)三辊闸输入接口: +12v电平信号或脉宽 > 100ms的dc12v 脉冲信号。闸门开、关时间:可设置整机寿命:连续开合500万次以上。驱动电流:大于10ma工作噪音:65分贝以下防水防尘等级达到ip32以上相对湿度:小于95%,不凝露。

本产品的加工定制是是,出入口机类型是智能摆闸,样式是三辊型,感应类型是刷卡感应,出入方向是双向,适用场所是通用,性能是可锁定,材质是不锈钢,品牌是安本科技,型号是ATX