

led显示屏厂家长期销售户外驱动器仰邦产品BX-5M1网口U盘控制卡

产品名称	led显示屏厂家长期销售户外驱动器仰邦产品BX-5M1网口U盘控制卡
公司名称	泉州鑫锐光电科技有限公司
价格	135.00/个
规格参数	品牌:仰邦 型号:BX-5M1 加工定制:是
公司地址	泉州泉州市鲤城区(堤后路)金洲街10号二楼
联系电话	86-059528126269 18850015601

产品详情

¥ 3800.00 ¥ 3800.00
户外全彩p8led显示屏每平4200起高亮防水
节能电子广告屏厂家定制
赞(8663) [收藏](#)

¥ 360.00 ¥ 360.00
泉州led显示屏厂家批发销售最新户外防水
七彩长条电子显示字幕屏
赞(6570) [收藏](#)

¥ 328.00 ¥ 328.00
厂家供应室内小
全彩led显示屏单
赞(7129)

¥ 3400.00 ¥ 3400.00

厂家现货低价出售室内全彩高清led显示屏
电子屏p5广告屏播放视频

赞(9157)

收藏

¥ 3200.00 ¥ 3200.00

泉州显示屏厂家批发销售户外防水p10全
彩电子广告大屏幕视频播放

赞(6673)

收藏

¥ 24.00 ¥ 24.00

现货促销半户外
显示静态屏幕单

赞(1941)

¥ 7300.00 ¥ 7300.00

泉州led显示屏厂家直接销售室内p3全彩表
贴高清租赁屏会议广告屏

赞(9905)

收藏

¥ 4200.00 ¥ 4200.00

泉州led显示屏厂家供应室内p4全彩表贴高
清节能舞台屏电子广告屏

赞(5802)

收藏

¥ 125.00 ¥ 125.00

泉州鑫锐光电申
显示屏之彩绘屏

赞(2527)

???

??led?????p5?????led?????
?

????????????????????????
?????

各种室内外单双色、全彩led显示屏控制卡销售，厂家直销，价格优惠，欢迎广大顾客来购！

bx-5m系列 产品特点板载100m网络接口，mac绑定机制，无需ip设置，自动识别，自动连接；网络通讯支持单机直连/以太网连接/跨internet连接；控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高；工艺精良，品质稳定。3.5v-6.5v宽电压工作，-40 ~ 80 宽环境温度；支持底层软件在线升级，大大节省系统开发和维护升级费用；支持温度传感器和温湿度传感器；

技术参数产品名称 bx-5m1多区域led图文控制器产品状态

五代最新主流产品，2012年3月投放市场，批量现货供应控制点数 单色32k点：2048*16
1024*32 双色16k点：672*48 512*64存储容量

2mbyte适配范围 各种规格的单色/双基色led显示屏软件功能

分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本节目类型 普通节目/共享节目节目数量

支持128个节目，每个节目划分为24个区域区域类型

图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度边框显示

最先进的炫彩魔幻节目边框/区域边框炫动背景 支持时钟显示 农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时
(均支持多组显示)通讯接口 100m网口和usb接口显示接口 1组t8和2组t12传感器支持

温度/温湿度遥控器功能 节目选择/画面锁定/亮度调整/开关机/屏幕测试亮度调节 16级亮度，

支持分时调亮/软件调亮/遥控调亮远程开关 支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机工作电压

5v (3.5v ~ 6.5v宽工作电压) 最大功率 2w环境温度 -40 ~ 80 二次开发 提供完整功能的dll动态

库配套软件 ledshowtw2015图文编辑软件使用手册 《双基色led图文控制器用户手册》

售后服务

一年免费保修	只要是非人为的，属于产品自然损坏的，在一年内，研色科技都可以免费为其维修或更换
技术支持	我们有专业的技术支持，如有相关技术问题，请直接电话400-668-3070，或登陆研色科技育 在线客服，在工作日内我们工作人员会随时为您提供相关的技术服务

安装说明



根据购买的led单元板具体情况，对应上图标注的08或12接口，按“红线对a”的原则，对控制卡和led单元板进行连接，并确保连接良好，没有松动。天线根据具体情况，放在cdma网络接收信号好的位置。（天线底座带吸铁石，直接吸附在led显示屏安装箱上就行）

控制卡简易操作说明

<p>第一步</p>	<p>屏参设置：有两种方式可设置。一、通过rs232交叉连接电脑设置：</p> <p>具体操作请去网址：http://www.sz1978.com/download/下载“研色科技led控制卡软件操作指导书”</p> <p>二、通过短信设置：</p> <p>编辑“短信屏屏参kkk ggg s d e m”发送到控制卡里的短信卡号码。</p> <p>参数说明：</p> <p>kkk:设置显示屏的宽度，以8点为一个基数，kkk代表显示屏的宽多少点，不足3位用0补足。如果显示要表示为016（128最大128）</p> <p>ggg:设置显示屏的高度，以8点为一个基数，ggg代表显示屏的高多少点，不足3位用0补足。如果显示表示为004（最大008）</p> <p>s：代表显示屏是单色屏还是双色屏，单色屏为0,双色为1；</p> <p>d:数据极性?0:?负极性；1:?正极性</p> <p>e：oe极性??? 0:?负极性；1:?正极性</p> <p>m：扫描方式,</p>
<p>第二步</p>	<p>信息发送</p> <p>编辑“短信屏发送+参数1+参数2+参数3+短信内容”</p> <p>参数说明</p> <p>短信屏：密码</p>

发送：发送指令

参数1：是该短信的存放位置，取值范围(01 - 50)。

参数2：显示方式，取值范围(0 - 8)??

0：连续左移

1：立即显示

2：左移

3：右移

4：上移

5：下移

6：左拉幕

7：下拉幕

8:右拉幕

参数3：是停留时间,取值范围（1 -9）。

例如：要在显示屏显示工作愉快，就编辑“短信屏发送0121工作愉快”发送到控制卡里的短信号位置，2是显示方式，1是停留时间。

注意事项

1	cdma短信控制卡在上电前需插入手机（sim）卡，禁止带电插拔
2	在通电后，不要急于发信息，因控制卡需初始化，等连接网络成功后，上面的net?会灯每隔2s-3s闪烁一息发送
3	为了过滤垃圾信息，控制卡对接收到的所有信息都做密码指令格式的校验，所以在发送时，一定要按

应用范围

交通信息发布	用于道路交通提醒信息发布，交通知识发布等
公交广告	城市公交每天运送乘客上百万人次，利用无线通讯屏做商业广告、播报新闻、预报天气、体育彩票、福利彩票、足球彩票、站点介绍，服务介绍等
学校分布式信息传输应用	及时传递学校新闻、会议通知、学术活动、校风、校训宣传等，解决扩招条件下多校区、化管理
小区广播通知	向各业主广播小区通知、营造小区文化、建立小区信息化管理模式
交易市场	发布交易价格信息，如水果、蔬菜、钢材等价格行情
大型购物中心	进行商品折价宣传、新品推介、有奖销售宣传等

饮食娱乐业	饭店及酒吧中、可以用来为来客致欢迎词、生日贺词、婚庆贺词及本店特色推荐等
连锁店应用	同意更改连锁店门头显示信息，发布店面信息、提高产品知名度
数字城市应用	向公众传达政府政策指令、新闻、气象、道德行为规范、法律宣传、公益广告、健康知识、感知知识、大型活动宣传等
广告信息发布	统一在各广告点发布信息，提高广告发布效率

本产品的品牌是仰邦，型号是BX-5M1，加工定制是是，安装方式是镶嵌式，额定电压是5v（V），灰度是65536，亮度是高亮，模组尺寸是1024*128（mm），屏幕尺寸是10（英寸），使用环境是室外，显示方式是翻页显示，显示颜色是全彩，像素是32*16，像素间距是10（mm），像素直径是 10（mm）