

供应四川EPDM塑胶跑道材料，EPDM塑胶跑道施工

产品名称	供应四川EPDM塑胶跑道材料，EPDM塑胶跑道施工
公司名称	广东中山有心体育设施有限公司
价格	82.00/平方米
规格参数	品牌:有心 型号:EPDM跑道 厚度:13mm
公司地址	广东中山市东凤镇和平大道永益工业区11号
联系电话	0760-22633880 18576276115

产品详情

epdm塑胶跑道

epdm,三元乙丙橡胶(ethylene-propylene-diene monomer)是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。epdm塑胶跑道主要由epdm彩色胶粒层与黑色橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料

国际赛事标准的epdm跑道规格是13mm(6mmePDM彩色胶粒层，7mm橡胶层)。也可根据需求，加厚epdm彩色胶粒层至8mm左右。

epdm塑胶跑道

epdm塑胶跑道并不属于标准的塑胶跑道类型，而是一种主要用于小学或是幼儿园等非标准的塑胶跑道。通常epdm塑胶跑道的造价要低于其他塑胶跑道、丙烯酸篮球场、硅pu球场等塑胶场地。

epdm塑胶跑道是由高强度、高弹性、强抗紫外线的epdm颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成的。该塑胶跑道具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。

耐晒耐腐蚀：全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质。

多种色彩灵活搭配：色彩多样，且色彩柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

耐磨性强：耐磨耗性小于2.5%，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

抗损坏：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，不会受到钉鞋或起跑架破坏。

维护简单：维护方便、节省管理费用。

施工工艺

- 1.在水泥基础上按照国家标准滚涂一层胶水，参考用量为0.2kg每平方，后准备铺设塑胶层。
- 2.把黑颗粒和单份组胶水，按照国际标配1：8的比例配好，并搅拌均匀用刮耙刮平整。
- 3.固化保养24小时铺底层材料，然后再保养24小时铺设面层颗粒层
- 4.把epdm颗粒和单组分胶水按照国标1：6的比例配好，搅拌均匀后用刮耙刮平并拍紧，保养24小时即可。

检测点线 竣工