

供应福建丙烯酸篮球场球场材料，丙烯酸球场施工，

产品名称	供应福建丙烯酸篮球场球场材料，丙烯酸球场施工，
公司名称	广东中山有心体育设施有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:有心 型号:丙烯酸球场 厚度:2mm
公司地址	广东中山市东凤镇和平大道永益工业区11号
联系电话	0760-22633880 18576276115

产品详情

丙烯酸球场

丙烯酸球场涂层系统的共通特性：是完全不含石棉、铅或水银等化合物，合乎环保原则。完全绿色环保、高度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效缓冲冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会（itf）认可产品，国际比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供优质的运动场地地面材料。被推崇为最经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

丙烯酸运动场地系列编辑丙烯酸运动场地系列，包括硬地丙烯酸和弹性丙烯酸两个系统。

硬地丙烯酸面层（硬地球场面层厚度1.5mm-2mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

弹性丙烯酸面层（弹性球场面层厚度3.0mm-8mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

特点

- 1、球场专用涂料，采用100%高级丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；
- 2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪，色泽纯正；
- 3、使用寿命长，使用年限可达8 - 10年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；
- 4、丙烯酸涂料为自清洁产品，维护保养便利高压水冲洗即可；
- 5、性能价格比极具竞争力；

6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高。

施工工艺

水泥基础弹性球场施工工艺

1、水泥混凝土基础要求及处理

2、丙烯酸涂料施工工艺

(1) 修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2~3公斤、水和石英砂适量。

(2) 粘接层：用丙烯酸粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与丙烯酸涂料的结合。

(3) 弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。

(4) 填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。

(5) 纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂（100~120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。

(6) 划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。