

质量保证优惠为民静液压手扶式单轮振动压路机

产品名称	质量保证优惠为民静液压手扶式单轮振动压路机
公司名称	山东省济宁浩鸿工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:浩鸿
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	15863737357

产品详情

质量保证优惠为民静液压手扶式单轮振动压路机

手扶式压路机俗称小型压路机,公路维护时由于面积小大的压路机用不着,所以面积小时最适合的是手扶式压路机.

适用范围：道路、沟槽、小区道路、县乡公路、停车场等狭窄场地的基层和沥青面层的压实和修补

小型压路机目前处于机械式、半液压和全液压的混乱状态，适用于国内不同消费能力的用户，在竞争趋于白热化的阶段，济宁浩鸿致力于小型压实机械制造十余年，在尝试探索走出去的路，此举实为探索精神之良好诠释。那么，它和普通的手扶单轮压路机有什么区别呢？现在，浩鸿王琳琳来为您讲解：

静液压（半液压）压路机和普通的手扶式压路机的传动形式不同。若不计结构相同的振动和转向系统及发动机的排放标准（因为那些与行走传动方式无关），可以对全液压单轮振动压路机的优势归纳如下：

1.压实能力相对大。同吨位工作重量的全液压机型的总压实力（为振动轮当量压力与驱动轮胎静压力之和）比机械传动机型大16%，但很多情况下可以替代。若以机械传动的替代全液压的需增大重量规格17%~20%。

2.不拥土重要度低。全液压机型无被动轮，拥土现象轻有利于压实表面平整。

3、振动时快慢可调

手扶式静液压单轮压路机技术参数：

型号：HH-D600

驱动：静液压传动（振动时可调快慢）

振动方式：自动离合

激振力：1.5T(15KN)

动力：正宗嘉陵本田汽油机GX160 5.5HP

行走速度：0-4km/h

爬坡能力： 30度

水箱容积：18L

液压油箱容积：2L

油箱容积：19L

启动方式：手拉

自重：285kg

包装尺寸：1100 × 1000 × 1200mm

销售经理：王琳琳

联系电话：15863737357（微信号）

QQ在线：3075376678

厂址：山东省济宁市高新区工业园

公司网址：<http://www.sdgongchengjixie.com/>

我们生活的每一天。岂会事事尽如人意？我们总是沮丧地发现，自己没有自己想的那么好，也并不是过着自己想要的生活，却又不知道自己到底想要过什么生活。我们有太多欲望，也有太多理由去自怜和放纵。那么，吃一块蛋糕吧，或者喝一口酒，明天醒来，告诉自己，蛋糕有时，忧伤有时；只是，青春也有限时……