

不锈钢快装接头 双卡压式不锈钢管件 卡箍管件

产品名称	不锈钢快装接头 双卡压式不锈钢管件 卡箍管件
公司名称	山东金润德新材料科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区周隆路7077号
联系电话	0533-6069010 18615108063

产品详情

399号，紧靠309国道，东临滨博高速，北临济青高速，地理交通十分便利。

我公司专业生产不锈钢工业焊管、不锈钢水管、食品卫生级管等不锈钢管以及钛合金、高镍合金等有色金属管。

产品可按国标GB、美标ASTM、日标JIS、德标DIN、欧盟EN等标准组织生产，目前产品规格为 12~ 2500mm，壁厚0.5~ 45.0mm，年生产能力达15000余吨。产品广泛应用于石油、造纸、电力、核电、热交换器、冷凝器、食品饮料等行业或工程。

公司通过了ISO9001质量管理体系和压力管道元件制造，具有健全的质量检测控制体系，配备了工业CT、分析、涡流检测、水压试验、气密性试验、万能试验机等检验检测设备，并建立了以顾客满意为目标的售后服务体系，保证产品质量，满足顾客需求。

如何运用现代科学结合长期积累的经验，促使产品的升级；如何抓住以出口为契机，在接受价格与品质的双重考验的环境中发展，提高企业的综合竞争力；如何吸收与容纳当今世界先进的经营理念，促使企业素质的全面提升；我们正在努力着、尝试着、实践着。

生产规格表如下：常用规格现有库存2000余吨

换热器管直径 201、304材质壁厚(mm)

12.7 0.5-1.5

14、16、19、22、25 0.5-2.0

32、38 0.8-2.0

工业配管直径 201材质 壁厚(mm)
304材质 壁厚(mm)

25、27、28、32、33.7、

35、38、42、45 1.5-3.0
1.5-3.0

48、51、57、60、63.5、 2.0-4.0
1.5-4.0

76、89 2.0-5.0
1.5-5.0

102、108、114、127、

133、140、159、168、219、273 3.0-6.0
3.0-6.0

大口径焊管直径 201、202、304、321、316L、310S...材质壁厚(mm)

168-219 3.0-8.0

273-426 3.0-20

530-820 5.0-25

920-2200 6.0-30

方管规格 201、304材质壁厚 (mm)

20*20、25*25、30*30、

40*40、50*50 1.0-3.0

60*60 1.2-4.0

80*80 1.2-5.0

100*100 2.0-6.0

金润德人热忱欢迎您的加盟，我们将以实力和真诚来捍卫自己的承诺和信誉。

山东金润德新材料科技有限公司

400-0828-304 邵珠海先生（营销中心副经理）