

# 导热油积碳清洗剂

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 导热油积碳清洗剂                  |
| 公司名称 | 杭州凯迪环保科技有限公司              |
| 价格   | 1.00/公斤                   |
| 规格参数 | 品牌:凯迪化工<br>型号:KD-L212     |
| 公司地址 | 浙江省杭州市下沙区新城沿街大道15号        |
| 联系电话 | 0571-81860483 18958077741 |

## 产品详情

山东凯迪牌KD-L212导热油积碳清洗剂具有优异的渗透性、乳化性和清除油焦的能力，通过化学作用迅速渗透到积碳底部，溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳，无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层，均能在4-6小时内脱落、溶解。效果极为显著，且安全无腐蚀，是目前专业除碳的最佳制品。

产品特性：（本品溶剂味，无色透明液体，比重： $1.15 \pm 0.05$ ，不燃烧。）

1、安全：无毒、无腐蚀、不燃烧。 2、使用方便，无需加热及机械搅拌。 3、经济：可反复使用。

4、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。

5、溶解焦炭的速度远远高于同类产品，挥发速度远远低于同类产品。适用范围：

热油炉、管道、导热油系统的除油垢、积碳处理。使用方法：1、将剩余导热油从系统中排出 2、将山东凯迪牌KD-L212导热油积碳清洗剂加入导热油系统以后，循环清洗2-4小时，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。 3、山东凯迪牌KD-

L212导热油积碳清洗剂清洗后无需过水冲洗，待表面干燥后直接加入导热油开机运行即可。注意事项：

1、本品脱脂性强，长时间使用请带胶手套；如不慎溅落到皮肤上，用清水洗净即可。

2、本品易挥发，使用时请注意保持通风换气；贮存时注意保持密封。

3、常规包装：25公斤/塑料桶，250公斤/铁桶；也可提供5公斤/铁桶（样品试剂量）包装。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，专注工业化学清洗十年，产品质量和技术力量百分百有保障！