

纺织印染机用绿绒刺皮包胶带 糙面防滑皮

产品名称	纺织印染机用绿绒刺皮包胶带 糙面防滑皮
公司名称	嘉兴浙诚传动设备有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:嘉兴浙诚 型号:JXZC-10002 规格:100*50
公司地址	嘉善县姚庄镇南鹿村南展路129号
联系电话	0573-84803282 18201924467

产品详情

绿绒包辊刺皮带 规格：100米长50公分宽度 每盘100米 1盘起订 绒布质量优等，绒毛密度大，厚实柔软舒适 是印染纺织行业佳选择的产品。绿绒布糙面带主用运用于纺织行业，剪毛机，穿梭机等用来包辊防滑用的，我公司绿绒包辊带，品种齐全，软、硬的都生产经营。绿绒糙面带运用广泛，价格经济实惠，纺织业，印染业受到广泛好评！嘉兴浙诚传动设备有限公司生产的滚筒防滑绿绒布分背胶和不背胶两种。背胶的直接可

以缠绕在滚筒上使用，方便好用。不背胶的绿绒布要使用胶水才能粘上去，相对而言有背胶的就麻烦点。但不影响他的使用效果。绿绒糙布产品主要规格：长100m 宽度40mm/50mm/100mm等，任意宽度都可订做。一般厚度在2mm-3mm.绿绒包辊刺皮带该产品用于各种纺织印染设备进/出布处导辊表面增加摩擦力

耐高温糙面带又称糙面包辊带，此产品表面为橡胶与花纹混合压制而成，所以能产生良好的防滑效果，且有一定厚度，经久耐用。又因其表面外观象刺皮，

所以又俗称糙面橡胶带。防滑糙面带的反面涂有特殊的压敏型胶粘剂，能将胶带牢牢地粘附在设备的导辊上。

产品特点：耐高温糙面带具有各种表面花纹，可用于各类织物的牵引，具有耐油、耐磨损、耐高温、高弹性，不变形，不伸长，不剥离，牢固耐用的特点。

产品用途：耐高温糙面带广泛使用在剑杆、喷水、喷气、片梭等无梭织机，验布机，经编机，圆织机，薄片分切机等设备的卷布辊上，染色剂、拉幅定型机、印花机等印染设备和起毛机、剪毛机、磨毛机、预缩机、整纬机等整理设备的导布辊上及造纸设备等的导辊上。

使用方法:

- 1、首先将需要包覆防滑带的辊面用水清洗干净，辊面要保证光滑无油污。
- 2、将整卷防滑带纸筒套上一根轴为方便将整卷防带释放出来。
- 3、将需要包覆滚筒的周长测量准确后，把防滑带剪一个斜角，斜角的长度等于周长。
- 4、轻轻揭开不干胶，将防滑带的角对准辊筒的边缘粘贴上去，一边旋转辊筒一边将防滑带上的不干胶揭去，将防滑带螺旋粘贴到辊筒上，粘贴时要将防滑带拉直用力均匀，在接缝处即不能有缝隙也不能重迭。
- 5、一直贴到辊筒末端后将多余的防滑带剪断，并将边缘修剪与辊筒边缘一样齐。
- 6、将头和尾部用较窄的胶带缠绕几圈即可，牢牢地粘附在设备的导辊上。糙面带具有粗糙耐磨层和布层。粗糙耐磨层平铺于布层之上，且耐磨层为聚氨酯粗糙耐磨层 橡胶耐磨层，其特征在于：所述的粗糙耐磨层为聚酯粗糙耐磨层，所述的粗糙耐磨层上表面为不规则的峰谷结构。嘉兴浙诚糙面带，将聚氨酯粗糙耐磨层 橡胶耐磨层制成糙面带以螺纹状缠绕于滚筒外表面，由于聚氨酯具有较好的热塑性，具有防滑包辊和耐高温的特点。糙面带耐磨性强，便于生产，不易磨损，糙面带的更换周期与传统的橡胶糙同带相比，可提高20倍，从而减少更换糙面带而产生的时间和人员的浪费，提高滚筒的效率。嘉兴浙诚传动设备有限公司生产的糙面带 粒面带 粒面刺皮 包辊带 刺皮品质优，产品耐磨耐高温，品种齐全、技术，使用方便。