AC输出防水变压器，36V变压器，交流变压器，户外防水变压器

产品名称	AC输出防水变压器，36V变压器，交流变压器，户外防水变压器
公司名称	东莞市冠擎电子有限公司
价格	50.00/个
规格参数	电压比:3-24 电源相数:单相 额定功率:10-600
公司地址	东莞市横沥镇上车岗村上龙路
联系电话	86-076982650958 15338007177

产品详情

●工作电压：240vac 50hz；

●恒压式变压器

●耐高压3000v，双重绝缘；

●多种输出连接器可选；

●100％满负荷烧机测试；

●小体积、重量轻、流线型、全密封、携带方便；

●具备完善的过载、过压、过热、过功率、防漏电保护功能；

●ip68防水结构设计。

●led：led台灯、led发光模组、潜水灯、隧道灯、栅栏灯组、洗墙灯、射灯、幻光灯、软光条、背光灯组等；

●安防：摄像机、网络摄像机、dvr录像机、nvr录像机等；

●小家电：电子冰箱、迷你电视、直流电扇、灭蚊灯、空气净化器、智能吸尘器、电动牙刷、加湿器、电动剃须刀、电动吸奶器等；

●数码通讯：机站放大器、机顶盒、数码相框、平板电脑、笔记本电脑、硬盘盒、高清播放器、、迷你音箱、手机、路由器、投影仪等；

●美容按摩：按摩器、美容仪、超声洁牙机等。

输入input		输出output	
额定电压	ac240v	输出电压	
调整电压	ac 90~264v	输出电流	
额定频率	50/60hz	输出功率	
调整频率	47/63hz	工作效率	
通过认证	ce、gs、ul/saa		
认证标准	en62493、en61558-1、en61558-2-16、en61347-1、en61		

本产品的电压比是3-24，电源相数是单相，额定功率是10-600，防潮方式是灌封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是冠擎，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是卧式，效率(η)是95%，型号是36V，应用范围是照明，加工定制是是