

# 棕红色绝缘胶垫 高压绝缘胶板规格 6毫米胶垫价格

产品名称	棕红色绝缘胶垫 高压绝缘胶板规格 6毫米胶垫价格
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 定做:是
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

名称：棕红色绝缘胶垫 高压绝缘胶板规格 6毫米胶垫价格

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司

绝缘胶板1.绝缘板垫概述：绝缘胶垫是一种用来加强工作人员对地绝缘、由特殊橡胶制成的橡胶电力制品。绝缘胶垫又名绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶板等。绝缘胶垫具有较大体积电阻率和耐电击穿力，

系用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造而成，经常用作配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

2.绝缘胶垫外观及规格尺寸：

（1）斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，

胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

(2) 硬度 (邵尔A) 度 : 55-70

(3) 拉伸强度及扯断伸长率 : 拉伸强度 ( Mpa ) : 5.0 ; 扯断伸长率 : 250%

(4) 定伸 ( 150% ) 永久变形 : 25%

(5) 热空气老化 ( 70 × 72h ) : 拉伸强度降低率 : 30%

(6) 吸水性 : 1.5%

(7) 电绝缘性能 : 耐电压试验 : 15KV ( 有效值 ) , 保持1min , 应无击穿现象

(8) 厚度:3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm等 ; 颜色:红 , 黑 , 绿

手机号 : 13483155449 电话 : 0311-85127855

客服QQ : 2932947640 联系人 : 张经理

网址 : [www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司