

南皮鼎泰全自动阳台护栏压管机设备

产品名称	南皮鼎泰全自动阳台护栏压管机设备
公司名称	南皮县鼎泰冷弯机械设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:鼎泰 型号:19*19
公司地址	河北沧州南皮县付庄开发区104国道旁
联系电话	0317-8318216 15511758369

产品详情

鼎泰供应YS-19方管阳台护栏压管机

鼎泰冷弯机械制作压管机，这种设备在本公司已经生产很多年，质量及制作方面都是一流的技术人员指挥操作。及时的售后服务让客户给出不错的好评。来图商议定做【各种】异性设备也是我厂强项，您的要求我的服务。公司愿以最好的服务结交全国各地的好友。压管机管扣压机适用于各类机械高低压油管、气管、水管、电缆接头、汽车空调管、汽车动力转向管、机油管、汽油供油管，以及建筑配件、日用热水气管的扣压，广泛用于车辆、高压油管压管机高压油管压管机工程机械、液压机械、焊割设备等行业。最大特点！安全方便压管无锥度！，低噪音！美观大方，做工一流，压管机所有型号均现货供应，机器外型尺寸 800*550*700，(长X宽X高)重量约240KG（三相电，单相电机型），为回馈新老客户。质量远非一般小作坊可比。目前实行一年包换服务,最大限度为客户提供便利,避免因维修需要而浪费大量宝贵时间.本公司在确认客户自身无法轻松修复的质量问题的前提下,在一年包换服务期内,实行快速确认并立即发送一台机器给客户,为客户节省大量维修等待时间,承诺写入合同,决不忽悠.

【厂家销售 油管压管机 锁管机 胶管压管机价格优惠】参数规格

1.9寸高压油管扣压机产品技术参数如下：

1. 压管口径：6~38mm(最大1.9英寸,最小2分)
2. 电机功率：2.2KW
3. 额定电压:三相AC380V或单相AC220V
4. 最高油压:31.5Mpa
5. 油泵流量:2.5ML/REV
6. 最大扣压力: 3000KN
7. 随机配套模具: 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1,1/4 1,1/2
8. 外型尺寸:700mm*400mm*700mm(L*W*H)
9. 整机重量(不含油):150KG
10. 可装50升48#液压油.

2寸扣压机产品技术参数如下：1. 压管口径：6~ 51mm(最大2英寸,最小2分)

2. 电机功率：2.2KW
3. 额定电压:三相AC380V或单相AC220V
4. 最高油压:31.5Mpa
5. 油泵流量:2.5ML/REV
6. 最大扣压力: 3000KN
7. 随机配套模具: 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1,1/4 1,1/2
8. 外型尺寸:700mm*400mm*700mm(L*W*H)
9. 整机重量(不含油):200KG
10. 可装50升48#液压油.

本机床附带8副模具，可根据不同规格胶管的扣压加工。

油管接头口径：6~ 51mm(最大2英寸,最小2分)

油管接头油管常用规格1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1,1/4 1,1/2

【厂家销售 油管压管机 锁管机 胶管压管机价格优惠】工作原理

柱塞泵安装于油箱内浸泡在液压油里达到科学散热静音的设计目的，柱塞泵在电机驱动下，输出液压油，推动扣压油缸内的柱塞运动，致使模座径向收缩，实现模具对胶管接头外套的挤压。当收缩量达到千分尺预定值时，挤压自动停止，电磁换向阀换向后，油缸内的柱塞反向运动，模具随之张开，扣压胶管完成。

【厂家销售 油管压管机 锁管机 胶管压管机价格优惠】安装调试

搬运：压管机适宜采用叉车搬运，并以压管机底部受力，压管机严禁倒置。特别添

加抬手，方便没有叉车的用户随意搬置。严禁搬抬压管机头及电机、电器箱部位。

安装：压管机需水平放置在稳固的地基上，并作接地处理。

注油：打开油箱盖，油箱中加入46液压油到油位表2/3位置。

接电：将电源线接在压管机规定的电源上，启动电机观察转向，电机转向应与电机所标方向一致。如果电机转向和所标方向不一致，请调换其中两根火线位置。

千分尺：用于调节扣压胶管收缩量的大小，逆时针半周多压进1mm，顺时针半周少压进1mm。

压力调整：压管机系统最大压力为31.5Mpa，靠溢流阀调整，顺时针调整压力增大，逆时针调整压力减小（出厂时已调好，必要时可以自行调整）。模具张开速度调整：模具张开速度的快慢，由分流阀控制，顺时针调整，张开速度加快，逆时针调整，张开速度减慢，但张开速度过快会使噪音增大，最佳值不大于10Mpa（出厂时已调好，必要时可以自行调整）。

【厂家销售 油管压管机 锁管机 胶管压管机价格优惠】扣压操作

1.压管机初次使用时应空载扣压20~30次，观察各部位均正常后方可使用。 2.压管机在冬季使用时应空载扣压20~30次，以使油温增高一些。 3.按下张开按钮，模座张开后，根据所扣压胶管规格选用相应的模具安装在模座上，并调整千分尺刻度。 4.把套好接头的胶管置于压管机头内适当位置，使得一次扣压全部长度。 5.按下扣压按钮执行扣压操作，直至压管机头停止扣压自动张开模具为止

以上是鼎泰护栏设备19*19阳台护栏压管机的详细介绍，包括鼎泰护栏设备19*19阳台护栏压管机的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!