

DN80双头承插焊管箍,管箍,GBT14383

产品名称	DN80双头承插焊管箍,管箍,GBT14383
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:RN1148
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

英制密封管螺纹为一般用途的密封管螺纹，使用中要在螺纹副内加入密封添料.其特点是比较经济，加工精度要求适中.不加密封添料就可以保证密封连接的螺纹为干密封管螺纹.英制管螺纹体系内没有干密封管螺纹.

密封管螺纹具有机械连接和密封两大功能；而非密封管螺纹仅有机械连接一种功能.所以密封管螺纹的精度要严于非密封管螺纹的精度.

美制一般用途管螺纹是由罗伯特.布立格于1840年提出，1919年一般用途密封管螺纹被颁布为美国国家标准ASA B2.1-1919，1945年美国又提出了干密封管螺纹，后又颁布了干密封管螺纹的美国国家标准；

我国于1973年开始制定米制锥螺纹标准，1978年颁布了米制锥螺纹标准(GB 1415)和米制非密封管螺纹标准(GB 1414，普通螺纹的管路系列)1992和2003年分别修订了两项国家标准

现行管螺纹间的代号对应关系：标准英制管螺纹55° 锥度为0° 美制管螺纹60° 锥度1：16米制/公制管螺纹60° 锥度0° 非密封圆柱管螺纹一般密封圆锥管螺纹非密封管螺纹外螺纹内螺纹外螺纹内螺纹外螺纹内螺纹管螺纹标准GNPTM电磁阀阀体与管路的连接方式主要采用英制非密封圆柱内管螺纹即G螺纹，美制一般密封圆锥内管螺纹NPT螺纹，米制非密封内螺纹M螺纹(公称直径mm × 螺距mm)；

另外还有PT螺纹：圆锥管螺纹，牙型角55° 锥度1：16，国家标准可查阅 GB/T7306-2000。

RC螺纹：55° 密封圆锥内螺纹，牙型角55°，锥度1：16 ISO7-1：1994标准；

承插焊半管接头 全管接头 螺纹半管接头 全管接头 无头内外螺纹接头 六角内外螺纹接头 承插焊活接头 螺纹活接头

承插焊管接头，承插焊管箍，有的地方也叫承插焊套管接头，不锈钢套管接头，材质可以为碳钢，不锈钢，304，316，也可以客户要求材质订做，承插焊管箍，有单口和双口之分，双口又有等径和异径的形式，也叫双承口管箍，双承口接箍。