

黑龙江哈尔滨艺术漆安洁露卡仿花岗岩涂料

产品名称	黑龙江哈尔滨艺术漆安洁露卡仿花岗岩涂料
公司名称	哈尔滨绿科科技有限公司
价格	.10/桶
规格参数	品牌:安洁露卡 型号:GPJ-FG670MN
公司地址	哈尔滨市道里区迎宾路集中区天平路12号
联系电话	0451-84364209 18545150438

产品详情

产品介绍: 水包水多彩涂料又叫液体花岗岩涂料，是一种纯水性、无公害、富有花岗纹理、高分子元素结构而成的高端技术产品。与天然真石漆、花岗岩石漆、质感漆、砂岩漆等砂壁状品种比较，在本质上、状态上和仿真度上具有完全不同的概念。经喷涂过的建筑成品突显古朴秀美典雅华贵，花岗纹理自然流畅浑然交融，表面光洁、柔和、手感清爽不毛糙，涂膜坚韧，高附着，不龟裂，高耐候抗温变，高耐污易清洗，自洁功能强。

特点：1、质感轻盈2、涂层表面凹凸柔顺，色彩相互渗透3、形象逼真4、耐候性、耐碱性、柔韧性、自洁性、抗紫外线性能极佳，不易褪色，5、环保节能6、施工周期短7、创意性极强

范围：适用于高层建筑、楼堂馆所、公寓豪宅等建筑外墙，园林雕塑、塑像模特、建筑廊柱、彩色围栏。

施工工具：刷涂、辊涂、喷涂。

理论值：0.3-0.5m² / KG（实际耗漆量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

稀释：开罐即可施工，如需稀释，可加入适量清水

干燥时间：表干4小时（25℃）实干12小时（25℃）

重涂时间：24小时以上。（25℃）（干燥时间会随环境、温度的不同而变化）

施工温度：5℃以上 35℃以下。施工环境基面含水率 < 10%，PH值 < 10相对湿度 < 85%

工具情况：涂装中途停顿及涂装完毕后请使用清水清洗所有工具。

安全注意：1.本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于0 。

2.施工前线搅匀，必要时可用少量清水调节粘度。

3.温度5 以下或相对湿度85%以上不宜施工。

4.不得加入其他油漆、有机溶剂等。

5.本产品仅适用于专业用途。

包装规格：18KG