

# 八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新工艺

产品名称	八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新工艺
公司名称	诸城市清润环保科技有限公司
价格	36887.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:1-1000 ( m3/h ) 品牌:清润
公司地址	山东省诸城市舜王街道桥头部队西
联系电话	0536-6015268 18563612175

## 产品详情

### 八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新工艺

电话：18563612175

诸城市清润环保科技有限公司具有环保工程设计、环保设备生产资质，可为用护提供技术咨询、工艺设计、场平面布置、设备安装和调试等一条龙服务！公司拥有较强的非标设计、制造和服务能力，我们将根据具体的水质、水量，根据客户的要求量身定做适合客户的产品。欢迎新老客户前来洽谈咨询！！

下面对八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备做简单的介绍：

### 产品概述

洗带鱼污水处理设备，在总结国内外污水处理装置的运行经验的基础上，结合自己的科研成果和工

程实践，设计出一种埋地式的有机废水处理装置，集去除bod5、cod、nh3-n于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运行，维护操作方便，不占地表面积，不需盖房，不需采暖保温等优点。

洗带鱼污水处理设备的设计主要是对污水和相类似的工业有机污水的处理，其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法，水质设计参数也按一般生活污水水质设计计算，按进水平均为bod5200mg/l计，出水bod5按20mg/l计，共有六部分组成：（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）污泥池（6）风机房、风机组成。

## 产品特点

- 1、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。
- 2、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。
- 3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。
- 4、洗带鱼污水可设置成埋地式，地面之上可种花种草，不影响周围环境。

## 使用方法

- 1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；
- 2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；
- 3、洗带鱼污水处理设备施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。

## 适用范围

- 1、宾馆、饭店、疗养院、医院；
- 2、住宅小区、村庄、集镇；
- 3、车站、飞机场、海港码头、船舶；
- 4、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区；
- 5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

## 安装维护

1、基础：洗带鱼污水如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于 $4t/m^2$ ，也同时要求水平、平整。

如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。

在洗带鱼污水处理设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

## 产品图片

八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新型工艺

八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新型工艺

八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新型工艺

八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新型工艺

八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新型工艺

产品售后服务诸城市清润环保科技有限公司负责提供产品运行系统的安装图纸及其它相关技术服务、咨询，并协助指导对设备进行指导安装、调试和正确使用。

售后服务承诺：

清润公司本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格，贴心服务”的理念和负责的原则向您郑重承诺：

(1) 产品配发详细齐全的技术资料：产品使用说明书、产品基础图纸、安装示意图等。

(2) 派出工程技术人员指导安装、调试工作。

(3) 免费培训设备的操作人员，使其能正确的操作、维护、保养设备。

(4) 产品质保期为一年，由买方验收合格日始计（网带除外，包括免费修理、更换零部件或退换）。产品终身维修，定期回访，维修及时。

(5) 在保修期内，若设备发生故障而用户无法解决，在接到报修电话后30分钟内，给出相应解决方案。

八景镇洗带鱼污水处理地理式成套设备新型工艺

电话：18563612175

网址：<http://www.tssb360.com>

本产品的加工定制是是，处理污水量是1-1000（m<sup>3</sup>/h），品牌是清润，型号是QRWSZ系列，臭氧用量是3（g/h），空气量是2（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是1.0-50（m<sup>3</sup>），流量计规格是40（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是40（mm），进水管口径是40（mm），外形尺寸是可定制（cm），曝气机功率是1.7（kw），水泵功率是1.7（kw），规格是QRWSZ系列