

# 屋顶式轴流风机 轴流风机等规格齐全 之选

产品名称	屋顶式轴流风机 轴流风机等规格齐全 之选
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:ws-021 是否开票:是
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

## 产品详情

在有腐蚀性气体的工长或车间里需要排风时，人们首先想到的就是玻璃钢风机，玻璃钢风机逐渐成为了抗腐蚀性风机的代表，它要比传统发不锈钢外壳风机的更耐腐蚀，耐酸碱，这主要的由于它本身的材质所决定的，究竟为什么玻璃钢风机的抗腐蚀性这么好呢？

玻璃钢风机采用玻璃纤维为材料制作而成、而玻璃钢纤维是以不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂三种树脂聚合而成的，对大气、水和浓度不是很大的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。玻璃钢风机的防腐蚀性即使在环境恶劣的场所中使用也是很有竞争力，使用寿命大大增加，已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

### 玻璃钢风机调试时的注意事项

1)用手或杠杆拨动转子，检查玻璃钢风机静动件之间是否有过紧或刮碰等现象，在没有这些情况下方可试转。

2)对于带轴承座的玻璃钢风机应检查轴承润滑油是否充足和完好，推荐润滑油(脂)用量。如果轴承采用强制供油时，应在风机起动前就开始向轴承供油。

3)对用水冷却轴承的玻璃钢风机机，要检查冷却水管的供水情况是否良好，并在风机起动前向轴承座供应冷却水。

4)在输送有毒或易燃易爆的介质时应先进行气密性检查，如有问题则不能试车。

5)关闭进出口调节风门或调节风阀(如合同中没有用户自备)，因调节风门未关闭超电流烧毁电机的后果用户自负。

6) 启动电机，如运转情况良好，则逐渐打开进风口调节风门，使风机逐渐达到正常的流量和全压，并密切关注电机电流，不得超过额定电流。试运转至规定时间(一般1小时)，运行时轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。