

# 低价供应轴流风机 高品质轴流风机 值得信赖

产品名称	低价供应轴流风机 高品质轴流风机 值得信赖
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:ws-021 是否安装:是
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

## 产品详情

玻璃钢风机采用玻璃纤维为材料制作而成、而玻璃钢纤维是以不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂三种树脂聚合而成的，对大气、水和浓度不是很大的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。玻璃钢风机的防腐性即使在环境恶劣的场所中使用也是很有竞争力，使用寿命大大增加，已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

### 玻璃钢风机调试时的注意事项

1)用手或杠杆拨动转子，检查玻璃钢风机静动件之间是否有过紧或刮碰等现象，在没有这些情况下方可试转。

2)对于带轴承座的玻璃钢风机应检查轴承润滑油是否充足和完好，推荐润滑油(脂)用量。如果轴承采用强制供油时，应在风机起动前就开始向轴承供油。

3)对用水冷却轴承的玻璃钢风机机，要检查冷却水管的供水情况是否良好，并在风机起动前向轴承座供应冷却水。

4)在输送有毒或易燃易爆的介质时应先进行气密性检查，如有问题则不能试车。

5)关闭进出口调节风门或调节风阀(如合同中没有用户自备)，因调节风门未关闭超电流烧毁电机的后果用户自负。

6)起动电机，如运转情况良好，则逐渐打开进风口调节风门，使风机逐渐达到正常的流量和全压，并密切关注电机电流，不得超过额定电流。试运转至规定时间(一般1小时)，运行时轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。