

超声波高效节能保温杯感应加热退火设备

产品名称	超声波高效节能保温杯感应加热退火设备
公司名称	永康市跃龙电子有限公司
价格	36100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:跃龙 型号:SF-100AB
公司地址	长城工业区金山东路25号
联系电话	0579-87218762 13857955697

产品详情

型号	sf-30ab	sf-40ab	sf-50ab	sf-60ab	sf-80ab
最大输出功率	30kw	40kw	50kw	60kw	80kw
频率	10-40khz	10-40khz	10-40khz	10-40khz	10-40khz
最大输入电流	48a	80a	90a	110a	160a
工作电压	342-430v				
输入电压	三相380v 50hz或60hz				
暂载率	100%				
冷却水流量	27l/min	32l/min	32l/min	40l/min	50l/min
	(0.1mpa)	(0.1mpa)	(0.1mpa)	(0.1mpa)	(0.1mpa)
主机重量	61kg	73kg	75kg	80kg	106kg
变压器重量	31kg	37kg	41kg	46kg	68kg
主机尺寸 (m)	510x380x810	810x465x895	810x465x895	810x465x895	770x510x1100
变压器尺寸(m)	320x320x330	470x415x445	470x415x445	470x415x445	480x410x410
型号	sf-120ab	sf-160ab	sf-200ab	sf-250ab	sf-300ab
最大输出功率	120kw	160kw	200kw	250kw	300kw
频率	10-40khz	8-30khz	8-30khz	8-30khz	8-30khz
最大输入电流	240a	280a	320a	380a	460a
工作电压	342-430v				
input voltage	三相380v 50hz或60hz				
暂载率	100%				
冷却水流量	68l/min	68l/min	80l/min	80l/min	100l/min
	(0.1mpa)	(0.1mpa)	(0.1mpa)	(0.1mpa)	(0.1mpa)

主机重量	138kg	151kg	172kg	180kg	185kg	
变压器重量	95kg	121kg	125kg	131kg	136kg	
主机尺寸 (m m)	930x550x1190	930x550x1190	603x852x1850	603x852x1850	603x852x1850	
变压器尺寸(m m)	560x440x530	630x470x550	841x546x580	841x546x580	841x546x580	

1. igbt逆变技术和串联谐振电路。
2. 锁相技术和软开关技术确保高可靠性，实现频率自动跟踪。
3. 功率因数不小于0.95
4. 100%负载持续率设计，可连续工作，可马上开机或关机。
5. 保护电路功能完善，可靠性高。
6. 低能耗，变换效率高达97.5%以上，与可控硅中频感应加热设备相比节能15%-30%。
7. 环保，清洁，无污染，提高工人工作环境.
8. 操作简单安全。

取代氧炔焰、焦碳炉、盐浴炉、煤气炉、油炉等传统加热方式

本产品的加工定制是否，品牌是跃龙，型号是SF-100AB，产品别名是超音频感应加热设备，产品用途是回火.退火.锻火，热感应以及热配合，熔炼。，输入电压是380V，最大功率是100KW，振荡频率是10-40K HZ