

# 安吉斯 家用独立式烟雾探测器 声光感应报警器 火灾探头烟感器

产品名称	安吉斯 家用独立式烟雾探测器 声光感应报警器 火灾探头烟感器
公司名称	广州启胜消防器材有限公司
价格	23.00/个
规格参数	品牌:安吉斯 型号:JTY-GD-SA1201 工作电源:9v
公司地址	广州市海珠区江海大道新村西安大街34号(过猎德大桥第二座天桥下)
联系电话	020-13711476060

## 产品详情

安吉斯烟雾报警器 质量保证 灵敏度高 欢迎批发

以下是产品详细介绍

此款独立烟感率先获得最新家用探测器标准3c认证 为各地消防支队推荐产品

### 主要功能特点

采用美国专用芯片制造，性能可靠安装简单，无需调试精密光电传感器，保证了高度一致性和稳定性有效避免吸烟等引起的误报火警。全自动检测功能确保探测器始终处于最佳的工作状态烟室采用防虫设计，使用更耐久明快高效报警音响 85db人工测试按钮，方便测试。可临时增加报警灵敏度以检测探测器的报警功能。外壳采用防火abs工程塑料。产品率先通过公安部消防检测中心检测并取得ccc强制性认证。

### 主要技术参数

工作供电：dc9v碱性电池静态电流： 10ua报警电流： 10ma报警联动：独立声光报警报警音响： 85db工作温度：-10 ~ 50 相对湿度： 95%rh(40 ± 2 )产品尺寸：102mm x 40mm

烟感，适用于酒店、库房、宾馆、餐厅、旅社、工厂、等公共场所。当探测到空气中的烟雾达到一定的浓度时，立即发出85分贝的警声，有效预防火灾，避免生命的损失，财产损耗。

## 功能特点

独立烟感感应器 独立烟感报警器 火灾烟感1、手动测试、自动复位2、光电传感器3、声光报警4、超薄结构设计5、环境适应性强6、smt工艺制造，稳定性强7、防尘、防虫、抗白光干扰设计技术参数

独立烟感应器 独立烟感报警器 火灾烟感工作电压：9v 电池供电静态电流：10ua 报警电流：15ma 工作温度：-10 ~ +50 工作湿度：95%rh 报警方式：声光报警报警声强：85db/m 监测面积：20平方米 灵敏度等级：1级 外形尺寸：107\*35mm

本产品的品牌是安吉斯，型号是JTY-GD-SA1201，工作电源是9v，报警方式是说明书，环境温度是说明书（ ），环境湿度是-10-45（%），安装尺寸是110\*50，保护面积是20平米，探测角度是360，适用范围是酒店厂房工业家用