

KBZ-200控制变压器

产品名称	KBZ-200控制变压器
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	160.00/个
规格参数	电压比:1140/660/36 电源相数:单相 额定功率:150
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

产品详情

kbz-200控制变压器适用于交流50hz，电压为1140v以下的矿用隔爆型磁力电器中的控制线路照明及信号设备的电源之用。也可用于矿用隔爆型煤电钻综合保护装置和矿用隔爆型照明信号保护装置的主变压器之用，本公司生产2.5、4.0、6.0、8.0、10.0综保变压器，将煤矿井下380v、660v或1140v电网电压转变成127v、220v或380v作为井下信号设备的工作电源，并选择相应变压器容量。与矿用隔爆型煤电钻综合保护装置和矿用隔爆型照明信号保护装置的内部保护电路组合保护设备。适应范围：1、海拔高度不超过2500米；2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲击的地方；5、不受雨雪侵袭的场所。注意事项：1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，。5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护变压器。

本产品的电压比是1140/660/36，电源相数是单相，额定功率是150，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是润信，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是C型，外形结构是立式，型号是KBZ-200