

2吨/小时浓缩用电渗析设备

产品名称	2吨/小时浓缩用电渗析设备
公司名称	淄博海都水处理设备有限公司
价格	80000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:HDD-2 进水压力:0.1 (Mpa)
公司地址	博山区白塔镇石佛村
联系电话	0533-4688987 13341252936

产品详情

电渗析设备 原理:电渗析技术是以溶液中的离子选择性的透过离子交换膜为特征的高效膜分离技术,它利用直流电流的作用,使水中的阴、阳离子定向迁移,并利用阴、阳离子膜对水溶液中阴、阳离子的选择透过性,使原水在通过电渗析同时,一部分被浓缩,而另一部分被淡化,从而达到分离溶质和溶剂的目的。 结构:电渗析器主要由离子交换膜对、隔板、电极、极框、导水板、压紧装置以及电器控制设备、过滤器、酸洗设施、水泵、仪表等辅助设备而成。用途:苦咸水、海水淡化制取饮用水。 饮料、纯净水的制取,高氟水除氟。 低压锅炉用水、化工、医药行业用水。 电镀、电子等行业废水中贵重金属回收。 技术性能参数: 进水指标: 含铁量<0.3 浓度<3 耗氧量<3 水温5~40 游离氯<0.2 该设备具有耗能低、系统应用灵活、操作维修方便、价格低、不污染环境、使用寿命长等特点。

本产品的加工定制是是,型号是HDD-2,进水压力是0.1 (Mpa),电压是380 (V),额定产水量是2吨 (m3/h),膜对数是100,规格是400*1600,工作水温是5~35 () ,原水含盐量是10000 (mg/L)