

200KG/H 食品级炼油油机 不锈钢滤油机

产品名称	200KG/H 食品级炼油油机 不锈钢滤油机
公司名称	河南三邦机械设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:食用油
公司地址	郑州市郑汴路中州大道置地广场2号楼10层
联系电话	0371-63300800 18137772209

产品详情

不锈钢滤油机 / 食品级滤油机

/ 板框滤油机 / 不锈钢压滤机 / 细精滤油机

1.应用 用于各种悬浮液的固液分离，适用范围广。应用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业。

2.工作原理及结构特点 悬浮液用料泵送入滤机每个密闭的滤室，在压力作用下，滤液透过滤层及滤布、经滤布出液口排出，滤渣则留在滤框内形成滤饼，从而达到固液分离的目的。

4.技术参数

型号规格	层数	过滤面积 (m ²)	滤材尺寸 (mm)	滤膜孔径 (um)	过滤压力 (mpa)	流量 (kg/h)	电机功率 (kw)
ssbk-100	10	0.078	100	0.8	0.15	200	0.55
ssbk-150	10	0.170	150	0.8	0.15	500	0.75
ssbk-200	10	0.314	200	0.8	0.15	700	1.1
ssbk-300	10	0.700	300	0.8	0.15	1000	1.1
ssbk-400	10	1.250	400	0.8	0.15	2000	1.1

注：需大流量板框过滤器可定制生产，需防爆电机

本产品的原理是加压过滤，样式是板框式，适用对象是食用油，滤料类型是纸芯，性能是高效过滤,精密过滤，品牌是河南三邦，型号是SSBK-100，额定流量是0.8（m³/h），工作压力是0.15（Mpa），工作噪声是10（dB），进出口管径是DN15（mm），破乳化值是1（min），清洁度是100（NAS），外形尺寸是600*300*600（mm），有效过滤面积是0.078（cm²），整机功率是0.55（kw），产品类型是全新，适用范围是水处理,化工,石油,纺织,制药,染料,食品,食用油，规格是200KG/H滤油机，滤质尺寸是100mm，过水量是0.8T/H，滤膜孔径是0.8um